



















Технические характеристики	Наименование продукции		Ед. изм.	Реком-мая розница
Электроприводы для откатных ворот				
DEIMOS 600 kit состав комплекта:				
Створка до 600 кг двигатель 230V калитки режим		электропривод	1 шт	295
		блок управления с электромеханическими концевыми выключателями	1 шт	
		встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
DEIMOS 800 kit состав комплекта:				
Створка до 800 кг двигатель 230V калитки режим		электропривод	1 шт	339
		блок управления с электромеханическими концевыми выключателями	1 шт	
		встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
ARES 1000 kit состав комплекта:				
Створка до 1000 кг двигатель 24V интенсивное использование режим калитки		электропривод	1 шт	416
		блок управления с электромеханическими концевыми выключателями	1 шт	
		встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
ARES 1500 kit состав комплекта:				
Створка до 1500 кг двигатель 24V интенсивное использование режим калитки		электропривод	1 шт	431
		блок управления с электромеханическими концевыми выключателями	1 шт	
		встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
Рейка		SR - рейка зубчатая 8мм	м.п.	7,5
Электроприводы для распашных ворот				
линейные				
ATHOS AC A25 kit состав комплекта:				
<div style="position: absolute; top: -20px; left: 50px; border: 2px solid blue; padding: 5px; color: blue; font-weight: bold;"> НОВИНКА </div> Створка до 2,5м вес до 500 кг двигатель 230V калитки режим открытие 14 сек *требуется механические упоры на откр/закр		электропривод	2 шт	408
		блок управления ALENA с приемником	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		фотоэлементы	1 компл	
		ОПЦИЯ - ARB PHOPOS N передний и задний регулируемый кронштейн (на 1 двигатель)	1 шт	26
PHOBOS AC A25 kit состав комплекта:				
Створка до 2,5 м, вес до 400 кг двигатель 230V, калитки режим *требуется механические упоры на откр/закр		электропривод	2 шт	428
		блок управления ALENA с приемником	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		 ОПЦИЯ - ARB PHOPOS N передний и задний регулируемый кронштейн (на 1 двигатель)	1 шт	
PHOBOS AC A50 kit состав комплекта:				
Створка до 5 м, вес до 500 кг двигатель 230V, калитки режим *требуется механические упоры на откр/закр		электропривод	2 шт	492
		блок управления ALENA с приемником	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		 ОПЦИЯ - ARB PHOPOS N передний и задний регулируемый кронштейн (на 1 двигатель)	1 шт	
KUSTOS BT A25 kit состав комплекта:				
Створка до 2,5 м, вес до 400 кг двигатель 24V калитки режим *требуется механические упоры на откр/закр		электропривод с концевыми выключателями откр/закр	2 шт	445
		блок управления ZARA с приемником	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		 ОПЦИЯ - ARB PHOPOS N передний и задний регулируемый кронштейн (на 1 двигатель)	1 шт	
PHOBOS BT A40 kit состав комплекта:				
Створка до 4 м, вес до 400 кг двигатель 24V режим калитки *требуется механические упоры на откр/закр		электропривод с концевыми выключателями откр/закр	2 шт	470
		блок управления ZARA с приемником	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
		 ОПЦИЯ - ARB PHOPOS N передний и задний регулируемый кронштейн (на 1 двигатель)	1 шт	

Створка max 2 м, вес до 200 кг двигатель 24V обнаружение препятствий режим калитки * требуются механические упоры на откр/закр	VIRGO kit состав комплекта:		КОМПЛ	529
		электропривод	2 шт	
		встроенный блок управления с приемником	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	
Створка max 3 м, вес до 400 кг двигатель 230V режим калитки * требуются механические упоры на откр/закр	IGEA kit состав комплекта:		КОМПЛ	675
		электропривод	2 шт	
		блок управления ALTAIR с приемником	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	2 шт	




Электроприводы для гаражных ворот

Площадь ворот 9 м кв, высота ворот до 2,35 м в зависимости от типа подъема ворот тяговое усилие 600Н	KIT TIZIANO 3020 состав комплекта:		КОМПЛ	175
		электропривод	1 шт	
		встроенный 1кан. приемник (до 10 пультов)	1 шт	
		направляющая шина 3020мм	1 шт	
Площадь ворот 9 м кв, высота ворот до 3,0 м в зависимости от типа подъема ворот тяговое усилие 600Н	KIT TIZIANO 3620 состав комплекта:		КОМПЛ	185
		электропривод	1 шт	
		встроенный 1кан. приемник (до 10 пультов)	1 шт	
		направляющая шина 3620мм	1 шт	
Площадь ворот 12 м кв, высота ворот до 2,35 м в зависимости от типа подъема ворот тяговое усилие 800Н	KIT BOTTICELLI 2900 состав комплекта:		КОМПЛ	207
		электропривод	1 шт	
		встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)	1 шт	
		направляющая шина 2900мм	1 шт	
Площадь ворот 12 м кв, высота ворот до 3,0 м в зависимости от типа подъема ворот тяговое усилие 800Н	KIT BOTTICELLI 3500 состав комплекта:		КОМПЛ	239
		электропривод	1 шт	
		встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)	1 шт	
		направляющая шина 3500мм	1 шт	
















Электроприводы для промышленных ворот

Площадь ворот до 15 м кв станд. подъема, 24В, 240Вт IP40 40 об/мин интенсивное использование разблокировка 2-мя шнурами, возможность подключения аварийного питания (шнур разблокировки в комплекте)	ARGO состав комплекта:		КОМПЛ	499
		электропривод 24В с подсветкой	1 шт	
		блок управления со встроенным дисплеем VENERE D ARGO	1 шт	
		встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	
		RCAL ручная разблокировка ARGO стальным тросиком, длина 7 м	1 шт	
Площадь ворот до 25 м кв стандарт. подъема, 24В, 240Вт IP40 18 об/мин интенсивное использование возможность подключения аварийного питания (без шнура разблокировки)	ARGO G* (под заказ) состав комплекта:		КОМПЛ	549
		электропривод 24В	1 шт	
		блок управления со встроенным дисплеем VENERE D ARGO	1 шт	
		встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	
		RCAL ручная разблокировка ARGO стальным тросиком, длина 7 м	1 шт	
	PIG 12 + COR 40 набор шестерней для вала 25,4 мм	КОМПЛ	33	

Автоматические шлагбаумы (под заказ)

Стрела 3,0м, двигатель 230В, скорость откр/закр 4 сек интенсивность до 1200 циклов в сутки	MOOVI 30 состав комплекта:		КОМПЛ	739
		стойка шлагбаума	1 шт	
		стрела прямоугольная с наклейками	1 шт	
		встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)	1 шт	
		PCA 3 резиновые накладки для стрелы AQ3	1 шт	
		монтажное основание	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	
		фотоэлементы	1 компл	
Стрела 5,0м, двигатель 230В, скорость откр/закр 8 сек интенсивность до 1200 циклов в сутки	MOOVI 60 состав комплекта:		КОМПЛ	879
		стойка шлагбаума	1 шт	
		стрела прямоугольная с наклейками 5м	1 шт	
		встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)	1 шт	
		PCA 6 резиновые накладки для стрелы AQ5	1 шт	
		монтажное основание	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	
		фотоэлементы	1 компл	
Стрела 6,0м, двигатель 230В, скорость откр/закр 8 сек интенсивность до 1200 циклов в сутки	MOOVI 60 состав комплекта:		КОМПЛ	964
		стойка шлагбаума	1 шт	
		стрела прямоугольная с наклейками 6м	1 шт	
		встроенный 2-х кан приемник (до 63 пультов)	1 шт	
		PCA 6 резиновые накладки для стрелы AQ5	1 шт	
		монтажное основание	1 шт	
		пульт ДУ 2-х канальный	1 шт	
		фотоэлементы	1 компл	
	сигнальная лампа 230В со встроенной антенной	1 шт		

Болларды эл./механические* (под заказ)

STOPPY B состав комплекта:					
высота 500mm двигатель 230В интенсивность до 2000 циклов в сутки IP67, t=-45°C - +60°C скорость откр/закр 6 сек		Электромеханический выдвижной столб (боллард) без сигнальных огней + замедление d=115mm, h=500mm	1 шт	1856	
		монтажное основание	1 шт		
		блок управления PERSEO CBD	1 шт		391
		пульт ДУ 2-х канальный	1 шт		20
STOPPY MBV состав комплекта:					
высота 500mm двигатель 230В интенсивность до 2000 циклов в сутки IP67, t=-45°C - +60°C откp 6 сек вес 90 кг энергия удара= 8000 Дж		Электромеханический автоматический выдвижной столб (боллард) d=220 mm, h=500mm	1 шт	2679	
		верхний квадратный чугунный фланец	1 шт		
		светодиодные сигнальные огни	1 шт		391
		блок управления PERSEO CBD	1 шт		20
		пульт ДУ 2-х канальный	1 шт		
PERSEO CBD					
для боллардов STOPPY MBV и EASY		блок управления, встроенная плата подогрева, поддерживает до 4 столбов, встроенный приемник на 2048 пультов	1 шт	391	
Дополнительные аксессуары					
Приемники		CLONIX 2E - внешний радиоприёмник, до 128 пультов, 433МГц, напряжение питания 12-28 V, IP54	шт	41	
		CLONIX 2048 -внешний радиоприёмник, до 2048 пультов, 433МГц, напряжение питания 12-28 V, IP54	шт	46	
Пульты ДУ		MITTO 2 - 2-х канальный пульт - радиопередатчик 433,92 МГц, ролинг-код	шт	20	
		MITTO4 - 4-х канальный пульт - радиопередатчик 433,92 МГц, ролинг-код	шт	23	
Фотоэлементы		DESME A15 - фотоэлементы инфракрасные, питание 24В, 30м	компл	32	
Лампы		B LTA 230 - сигнальная лампа 230В со встроенной антенной	шт	26	
		B LTA 024 - сигнальная лампа 24В со встроенной антенной	шт	27	
Аксессуары для шлагбаумов		AQ3 - стрела 3,3 м	шт	116	
		AQ5 - стрела 5,3 м	шт	159	
		AQ6 - стрела 6,3 м	шт	174	
		FAF фиксированная опора для стрелы	шт	27	
Рейка		SR - рейка зубчатая 8мм	м.п.	7,5	

* - под заказ

Гарантия 1 год