



Прайс-лист дійсний з 03.04.2023р.

Be ahead

| Технічні характеристики  | Фото | Найменування продукції                                      | Од. вим.     | Роздрібна ціна € |
|--|------|---|--------------|------------------|
|  |      |   |              |                  |
| Стулка до 400 кг<br>Споживана потужність 50W<br>Обертаючий момент 20Nm<br>Швидкість 12м/хв<br>Опція підключення SL BAT2    |      | <b>DEIMOS BT A400 KIT</b>                                   | <b>КОМПЛ</b> | <b>265</b>       |
|  |      | Привід з механічними кінцевими вимикачами                   | 1 шт         |                  |
|  |      | Плата керування на DIP-перемикачах "HAMAL 400" 24V          | 1 шт         |                  |
|  |      | Приймач вбудований 2-х кан (до 63 пультів)                  | 1 шт         |                  |
|  |      | Пульт 2-х канальний 433,92 МГц "MITTO B2"                   | 2 шт         |                  |
| Стулка до 400 кг<br>Споживана потужність 50W<br>Обертаючий момент 20Nm<br>Швидкість 12м/хв<br>Опція SL BAT2 та В-EBA WIFI  |      | <b>DEIMOS ULTRA BT A400 KIT</b>                             | <b>КОМПЛ</b> | <b>300</b>       |
|  |      | Привід з магнітними кінцевими вимикачами                    | 1 шт         |                  |
|  |      | Плата керування з рідкокристалічним екраном "MERAK 400" 24V | 1 шт         |                  |
|  |      | Приймач вбудований 2-х кан (до 63 пультів)                  | 1 шт         |                  |
|  |      | Пульт 2-х канальний 433,92 МГц "MITTO B2"                   | 2 шт         |                  |
| Стулка до 600 кг<br>Споживана потужність 400W<br>Обертаючий момент 18Nm<br>Швидкість 9м/хв<br>Механічна муфта рег. зусилля |      | <b>DEIMOS AC A600 KIT</b>                                   | <b>КОМПЛ</b> | <b>320</b>       |
|  |      | Привід з механічними кінцевими вимикачами                   | 1 шт         |                  |
|  |      | Плата керування на DIP-перемикачах "SHYRA AC" 230V          | 1 шт         |                  |
|  |      | Приймач вбудований 2-х кан (до 63 пультів)                  | 1 шт         |                  |
|  |      | Пульт 2-х канальний 433,92 МГц "MITTO B2"                   | 2 шт         |                  |
| Стулка до 600 кг<br>Споживана потужність 70W<br>Обертаючий момент 30Nm<br>Швидкість 12м/хв<br>Опція SL BAT2 та В-EBA WIFI  |      | <b>DEIMOS ULTRA BT A600 KIT</b>                             | <b>КОМПЛ</b> | <b>350</b>       |
|  |      | Привід з магнітними кінцевими вимикачами                    | 1 шт         |                  |
|  |      | Плата керування з рідкокристалічним екраном "MERAK 600" 24V | 1 шт         |                  |
|  |      | Приймач вбудований 2-х кан (до 63 пультів)                  | 1 шт         |                  |
|  |      | Пульт 2-х канальний 433,92 МГц "MITTO B2"                   | 2 шт         |                  |
| Стулка до 800 кг<br>Споживана потужність 300W<br>Обертаючий момент 20Nm<br>Швидкість 9м/хв<br>Функція сповільнення         |      | <b>DEIMOS AC A800 KIT</b>                                   | <b>КОМПЛ</b> | <b>395</b>       |
|  |      | Привід з механічними кінцевими вимикачами                   | 1 шт         |                  |
|  |      | Плата керування на DIP-перемикачах "SHYRA F AC" 230V        | 1 шт         |                  |
|  |      | Приймач вбудований 2-х кан (до 63 пультів)                  | 1 шт         |                  |
|  |      | Пульт 2-х канальний 433,92 МГц "MITTO B2"                   | 2 шт         |                  |

**Акcesуари автоматки для відкатних воріт**

|  |   |           |            |
|--|---|-----------|------------|
|  | <b>В-EBA WIFI</b> модуль управління зі смартфона через додаток BFT U-Control      | 1 шт      | <b>110</b> |
|  | <b>MITTO B RCB02 R1</b> Пульт 2-х канальний 433,92 МГц                            | 1 шт      | <b>21</b>  |
|  | <b>MITTO B RCB04 R1</b> Пульт 4-х канальний 433,92 МГц                            | 1 шт      | <b>26</b>  |
|  | <b>MITTO B RCB02 R2 REPLAY</b> Пульт 2-х канальний 433,92 МГц                     | 1 шт      | <b>24</b>  |
|  | <b>MITTO B RCB04 R2 REPLAY</b> Пульт 4-х канальний 433,92 МГц                     | 1 шт      | <b>29</b>  |
|  | <b>MIME TX</b> Пульт 2-х канальний з <b>клемами</b> для зовнішніх пристроїв       | 1 шт      | <b>29</b>  |
|  | <b>CLONIX 2E</b> Приймач зовнішній 2 кан (до 128 пультів) в корпусі IP45          | 1 шт      | <b>33</b>  |
|  | <b>RADIUS LED AC R0</b> Лампа сигнальна <b>230V</b> без антени                    | 1 к-кт    | <b>26</b>  |
|  | <b>RADIUS LED AC R1</b> Лампа сигнальна <b>230V</b> з вбудованою антеною          | 1 к-кт    | <b>30</b>  |
|  | <b>RADIUS LED BT R0</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> без антени                     | 1 к-кт    | <b>28</b>  |
|  | <b>RADIUS LED BT R1</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> з вбудованою антеною           | 1 к-кт    | <b>33</b>  |
|  | <b>В 00 R02</b> - кронштейн кріплення для сигн. лампи RADIUS під кутом <b>90°</b> | 1 к-кт    | <b>10</b>  |
|  | <b>COMPACTA A20-180</b> Ф-елементи 20м, <b>поворотна лінза</b> , 12-33V AC/DC     | 1 к-кт    | <b>36</b>  |
|  | <b>DESME A.15</b> Фотоелементи дальністю 30м, живлення 24V AC/DC                  | 1 к-кт    | <b>38</b>  |
|  | <b>THEA A15 O.PF</b> Ф-елементи 30м, з <b>сигнальними вогниками</b> , 24V AC/DC   | 1 к-кт    | <b>75</b>  |
|  | <b>ERIS A30</b> Ф-елементи 30м, <b>безпроводні на батареї</b> , 24V AC/DC         | 1 к-кт    | <b>98</b>  |
|  | <b>BIR C</b> Гумовий профіль (Н 30мм) для чутливої кромки                         | 1 м       | <b>23</b>  |
|  | <b>STR</b> Пара інфрачервоних датчиків для ERIS A30 та чутливої кромки            | 1 к-кт    | <b>58</b>  |
|  | <b>PHP A</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм для COMPACTA, DESME, THEA              | 1 к-кт    | <b>75</b>  |
|  | <b>KIT COMPACTA PHP</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм з ф-елем. COMPACTA          | 1 к-кт    | <b>99</b>  |
| <b>SL BAT 2</b> Модуль аварійного живлення для приводів серії BT 24V | 1 к-кт  | <b>95</b> |            |
| <b>Рейка зубчаста полімерна GANT</b> з кріпленням 1м, товщина 12мм   | 1 м   | <b>8</b>  |            |
| <b>Рейка зубчаста сталева GANT</b> 1м, товщина 8мм                   | 1 м   | <b>8</b>  |            |

**ГАРАНТІЯ 2 РОКИ**

**СТ. 1**



made in Italy



Be ahead

Прайс-лист дійсний з 03.04.2023р.

| Технічні характеристики  | Фото  | Найменування продукції  | Од. вим.     | Роздрібна ціна € |
|--|---|---|--------------|------------------|
|  |   |   |              |                  |
| Стулка до 1000 кг<br>Споживана потужність 240W<br>Обертаючий момент 30Nm<br>Швидкість 9м/хв<br>Опція підключення SL BAT2     |   | <b>ARES BT A1000 KIT</b>  | <b>КОМПЛ</b> | <b>460</b>       |
|  |   | Привід з механічними кінцевими вимикачами                       | 1 шт         |                  |
|  |   | Плата керування на DIP-перемикачах "HAMAL ARES BT A" 24V        | 1 шт         |                  |
|  |   | Приймач вбудований 2-х кан (до 63 пультів)                      | 1 шт         |                  |
|  |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| Стулка до 1500 кг<br>Споживана потужність 400W<br>Обертаючий момент 35Nm<br>Швидкість 9м/хв<br>Опція SL BAT2 та V-EBA WIFI   |   | <b>ARES ULTRA BT A1500 KIT</b>                                  | <b>КОМПЛ</b> | <b>550</b>       |
|  |   | Привід з магнітними кінцевими вимикачами                        | 1 шт         |                  |
|  |   | Плата керування з рідкокристалічним екраном "MERAK ARES" 24V    | 1 шт         |                  |
|  |   | Приймач вбудований 2-х кан (до 63 пультів)                      | 1 шт         |                  |
|  |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| Стулка до 2000 кг<br>Споживана потужність 750W<br>Обертаючий момент 40Nm<br>Швидкість 9м/хв<br>Опція підключення V-EBA WIFI  |   | <b>ICARO SMART AC A2000 KIT</b>                                 | <b>КОМПЛ</b> | <b>699</b>       |
|  |   | Привід у масляній ванні з механічними кінцевими вимикачами      | 1 шт         |                  |
|  |   | Плата керування з рідкокристалічним екраном "LEO V CBB" 230V    | 1 шт         |                  |
|  |   | Приймач вбудований 4-х кан (до 63 пультів)                      | 1 шт         |                  |
|  |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| Стулка до 500 кг<br>Споживана потужність 400W<br>Обертаючий момент 20Nm<br>Швидкість 25м/хв<br>Опція SL BAT2 та V-EBA WIFI   |   | <b>ARES VELOCE SMART BT A500 HIGH-SPEED</b>                     | <b>КОМПЛ</b> | <b>580</b>       |
|  |   | Привід з механічними кінцевими вимикачами                       | 1 шт         |                  |
|  |   | Плата керування з рідкокристалічним екраном "MERAK SV" 24V      | 1 шт         |                  |
|  |   | Приймач вбудований 2-х кан (до 63 пультів)                      | 1 шт         |                  |
|  |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| Стулка до 1000 кг<br>Споживана потужність 400W<br>Обертаючий момент 20Nm<br>Швидкість 18м/хв<br>Опція SL BAT2 та V-EBA WIFI  |   | <b>ARES VELOCE SMART BT A1000 HIGH-SPEED</b>                    | <b>КОМПЛ</b> | <b>605</b>       |
|  |   | Привід з механічними кінцевими вимикачами                       | 1 шт         |                  |
|  |   | Плата керування з рідкокристалічним екраном "MERAK SV" 24V      | 1 шт         |                  |
|  |   | Приймач вбудований 2-х кан (до 63 пультів)                      | 1 шт         |                  |
|  |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| Стулка до 1000 кг<br>Споживана потужність 750W<br>Обертаючий момент 40Nm<br>Швидкість 25м/хв<br>Опція підключення V-EBA WIFI |   | <b>ICARO VELOCE SMART AC A1000 HIGH-SPEED</b>                   | <b>КОМПЛ</b> | <b>870</b>       |
|  |   | Привід у масляній ванні з механічними кінцевими вимикачами      | 1 шт         |                  |
|  |   | Плата керування з рідкокристалічним екраном "LEO V CBB SV" 230V | 1 шт         |                  |
|  |   | Приймач вбудований 4-х кан (до 63 пультів)                      | 1 шт         |                  |
|  |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| Стулка до 2000 кг<br>Споживана потужність 750W<br>Обертаючий момент 40Nm<br>Швидкість 18м/хв<br>Опція підключення V-EBA WIFI |   | <b>ICARO VELOCE SMART AC A2000 HIGH-SPEED (під замовлення)</b>  | <b>КОМПЛ</b> | <b>870</b>       |
|  |   | Привід у масляній ванні з механічними кінцевими вимикачами      | 1 шт         |                  |
|  |   | Плата керування з рідкокристалічним екраном "LEO V CBB SV" 230V | 1 шт         |                  |
|  |   | Приймач вбудований 4-х кан (до 63 пультів)                      | 1 шт         |                  |
|  |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| <b>Аксесуари автоматики для відкатних воріт</b>  |   |   |              |                  |
|  | <b>B-EBA WIFI</b> модуль управління зі смартфона через додаток BFT U-Control      | 1 шт  | <b>110</b>   |                  |
|  | <b>MITTO B RCB02 R1</b> Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц                             | 1 шт  | <b>21</b>    |                  |
|  | <b>MITTO B RCB04 R1</b> Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц                             | 1 шт  | <b>26</b>    |                  |
|  | <b>MITTO B RCB02 R2 REPLAY</b> Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц                      | 1 шт  | <b>24</b>    |                  |
|  | <b>MITTO B RCB04 R2 REPLAY</b> Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц                      | 1 шт  | <b>29</b>    |                  |
|  | <b>MIME TX</b> Пульт 2-х каналний з <b>клемами</b> для зовнішніх пристроїв        | 1 шт  | <b>29</b>    |                  |
|  | <b>CLONIX 2E</b> Приймач зовнішній 2 кан (до 128 пультів) в корпусі IP45          | 1 шт  | <b>33</b>    |                  |
|  | <b>RADIUS LED AC R0</b> Лампа сигнальна <b>230V</b> без антени                    | 1 к-кт  | <b>26</b>    |                  |
|  | <b>RADIUS LED AC R1</b> Лампа сигнальна <b>230V</b> з вбудованою антеною          | 1 к-кт  | <b>30</b>    |                  |
|  | <b>RADIUS LED BT R0</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> без антени                     | 1 к-кт  | <b>28</b>    |                  |
|  | <b>RADIUS LED BT R1</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> з вбудованою антеною           | 1 к-кт  | <b>33</b>    |                  |
|  | <b>V 00 R02</b> - кронштейн кріплення для сигн. лампи RADIUS під кутом <b>90°</b> | 1 к-кт  | <b>10</b>    |                  |
|  | <b>COMPACTA A20-180</b> Ф-елементи 20м, <b>поворотна лінза</b> , 12-33V AC/DC     | 1 к-кт  | <b>36</b>    |                  |
|  | <b>DESME A.15</b> Фотоелементи дальністю 30м, живлення 24V AC/DC                  | 1 к-кт  | <b>38</b>    |                  |
|  | <b>THEA A15 O.PF</b> Ф-елементи 30м, з <b>сигнальними вогниками</b> , 24V AC/DC   | 1 к-кт  | <b>75</b>    |                  |
|  | <b>ERIS A30</b> Ф-елементи 30м, <b>безпроводні на батареї</b> , 24V AC/DC         | 1 к-кт  | <b>98</b>    |                  |
|  | <b>BIR C</b> Гумовий профіль (H 30мм) для чутливої кромки                         | 1 м   | <b>23</b>    |                  |
|  | <b>STR</b> Пара інфрачервоних датчиків для ERIS A30 та чутливої кромки            | 1 к-кт  | <b>58</b>    |                  |
|  | <b>PHP A</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм для COMPACTA, DESME, THEA              | 1 к-кт  | <b>75</b>    |                  |
|  | <b>KIT COMPACTA PHP</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм з ф-елем. COMPACTA          | 1 к-кт  | <b>99</b>    |                  |
| <b>SL BAT 2</b> Модуль аварійного живлення для приводів серії BT 24V   | 1 к-кт  | <b>95</b>   |              |                  |
| <b>Рейка зубчаста полімерна GANT</b> з кріпленням 1м, товщина 12мм   | 1 м   | <b>8</b>  |              |                  |
| <b>Рейка зубчаста сталевая GANT</b> 1м, товщина 8мм  | 1 м   | <b>8</b>  |              |                  |

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

СТ. 2



made in Italy



Be ahead

Прайс-лист дійсний з 03.04.2023р.

| Технічні характеристики   | Фото  | Найменування продукції   | Од. вим.     | Роздрібна ціна € |
|---|---|--|--------------|------------------|
| <b>Автоматика для розпашних воріт</b>   |   |  |              |                  |
| <b>Електромеханічні приводи лінійного типу (комплекти)</b>  |   |  |              |                  |
| Ширина ступки до 2,5м<br>Вага ступки до 700 кг<br>Живлення двигуна 230V<br>Інтенсивність побутова 30%<br>Телескопічний, хід штоку 300мм<br>Кут відкриття ступки до 119° |   | <b>ATHOS AC A25 BASE KIT</b>   |              | <b>390</b>       |
|   |   | 2 приводи без кінцевих вимикачів (обов'язкові механічні упори), контролер ALENA SW2, пульт MITTO B2 - 1шт                        |              |                  |
| Ширина ступки до 4м<br>Вага ступки до 800 кг<br>Живлення двигуна 230V<br>Інтенсивність побутова 30%<br>Телескопічний, хід штоку 400мм<br>Кут відкриття ступки до 132°   |   | <b>ATHOS AC A25 EURO KIT</b>   |              | <b>435</b>       |
|   |   | 2 приводи без кінцевих вимикачів (обов'язкові механічні упори), контролер ALENA SW2, пульт MITTO B2 - 2шт, фотоелементи COMPACTA |              |                  |
| Ширина ступки до 4м<br>Вага ступки до 800 кг<br>Живлення двигуна 230V<br>Інтенсивність побутова 30%<br>Телескопічний, хід штоку 400мм<br>Кут відкриття ступки до 132°   |   | <b>ATHOS AC A40 BASE KIT</b>   |              | <b>410</b>       |
|   |   | 2 приводи без кінцевих вимикачів (обов'язкові механічні упори), контролер ALENA SW2, пульт MITTO B2 - 1шт                        |              |                  |
| Ширина ступки до 5м<br>Вага ступки до 500 кг<br>Живлення двигуна 230V<br>Робочий хід штоку 460мм<br>Кут відкриття ступки до 129°  |   | <b>ATHOS AC A40 EURO KIT</b>   |              | <b>455</b>       |
|   |   | 2 приводи без кінцевих вимикачів (обов'язкові механічні упори), контролер ALENA SW2, пульт MITTO B2 - 2шт, фотоелементи COMPACTA |              |                  |
| Ширина ступки до 2,5м<br>Вага ступки до 400 кг<br>Живлення двигуна 24V<br>Телескопічний, хід штоку 295мм<br>Кут відкриття ступки до 118°                                |   | <b>KUSTOS BT A25 KIT / KUSTOS BT A25 PRO KIT (WIFI)</b>  | <b>КОМПЛ</b> | <b>530</b>       |
|   |   | Привід з магнітними кінцевими вимикачами   | 2 шт         |                  |
|   |   | Контролер "ZARA BTL2" 24V з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)  | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"   | 2 шт         |                  |
| Ширина ступки до 4м<br>Вага ступки до 500 кг<br>Живлення двигуна 24V<br>Робочий хід штоку 400мм<br>Кут відкриття ступки до 124°   |   | <b>KUSTOS BT A25 KIT / KUSTOS BT A25 PRO KIT (WIFI)</b>  | <b>КОМПЛ</b> | <b>565</b>       |
|   |   | Привід з магнітними кінцевими вимикачами   | 2 шт         |                  |
|   |   | Контролер "ZARA BTL2" 24V з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)  | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"   | 2 шт         |                  |
| Ширина ступки до 5м<br>Вага ступки до 500 кг<br>Живлення двигуна 230V<br>Робочий хід штоку 460мм<br>Кут відкриття ступки до 129°  |   | <b>PHOBOS BT A40 KIT / PHOBOS BT A40 PRO KIT (WIFI)</b>  | <b>КОМПЛ</b> | <b>590</b>       |
|   |   | Привід без кінцевих вимикачів (обов'язкові механічні упори)  | 2 шт         |                  |
|   |   | Контролер "ALENA SW2" 230V з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)   | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"   | 2 шт         |                  |
| <b>Електромеханічні приводи лінійного типу (окремо)</b>   |   |  |              |                  |
| Приводи BFT окремо  |   | <b>PHOBOS AC A50 KIT</b>   | <b>КОМПЛ</b> | <b>590</b>       |
|   |   | Привід з магнітними кінцевими вимикачами   | 2 шт         |                  |
|   |   | Контролер "ALENA SW2" 230V з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)   | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"   | 2 шт         |                  |
|   |   | <b>Потужний привід, алюмінієвий корпус, стильний дизайн</b>  |              |                  |
| Приводи BFT окремо  |   | <b>ATHOS AC A25 L або R</b> (сумісний з контролерами ALENA SW2 або RIGEL 6)  | 1 шт         | <b>183</b>       |
|   |   | <b>ATHOS AC A40 L або R</b> (сумісний з контролерами ALENA SW2 або RIGEL 6)  | 1 шт         | <b>193</b>       |
|   |   | <b>KUSTOS BT A25</b> (сумісний з контролерами ZARA BTL2 або THALIA LIGHT)  | 1 шт         | <b>205</b>       |
|   |   | <b>PHOBOS BT A40</b> (сумісний з контролерами ZARA BTL2 або THALIA LIGHT)  | 1 шт         | <b>220</b>       |
|   |   | <b>PHOBOS AC A50</b> (сумісний з контролерами ALENA SW2 або RIGEL 6)   | 1 шт         | <b>245</b>       |
| <b>Контролери автоматики для розпашних воріт</b>  |   |  |              |                  |
| Контролер BFT у фірмовому боксі   |   | <b>ALENA SW2 230V</b> DIP-перемикачі з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)   | 1 шт         | <b>127</b>       |
|   |   | <b>ZARA BTL2 24V</b> DIP-перемикачі з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)  | 1 шт         | <b>147</b>       |
|   |   | <b>THALIA LIGHT 24V</b> дисплей з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)  | 1 шт         | <b>157</b>       |
|   |   | <b>THALIA P 24V</b> дисплей з 4-х кан приймачем (до 63 пультів)  | 1 шт         | <b>245</b>       |
|   |   | <b>RIGEL 6 230V</b> дисплей з 4-х кан приймачем (до 63 пультів)  | 1 шт         | <b>200</b>       |
|   |   |  |              |                  |
| <b>Акcesуари автоматики для розпашних воріт</b>   |   |  |              |                  |
|   | <b>B-EBA WIFI</b> модуль управління зі смартфоном через додаток BFT U-Control     | 1 шт   | <b>110</b>   |                  |
|   | <b>MITTO B RCB02 R1</b> Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц                             | 1 шт   | <b>21</b>    |                  |
|   | <b>MITTO B RCB04 R1</b> Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц                             | 1 шт   | <b>26</b>    |                  |
|   | <b>MITTO B RCB02 R2 REPLAY</b> Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц                      | 1 шт   | <b>24</b>    |                  |
|   | <b>MITTO B RCB04 R2 REPLAY</b> Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц                      | 1 шт   | <b>29</b>    |                  |
|   | <b>MIME TX</b> Пульт 2-х каналний з <b>клемами</b> для зовнішніх пристроїв        | 1 шт   | <b>29</b>    |                  |
|   | <b>CLONIX 2E</b> Приймач зовнішній 2 кан (до 128 пультів) в корпусі IP44          | 1 шт   | <b>33</b>    |                  |
|   | <b>RADIUS LED AC R0</b> Лампа сигнальна <b>230V</b> без антени                    | 1 к-кт   | <b>26</b>    |                  |
|   | <b>RADIUS LED AC R1</b> Лампа сигнальна <b>230V</b> з вбудованою антеною          | 1 к-кт   | <b>30</b>    |                  |
|   | <b>RADIUS LED BT R0</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> без антени                     | 1 к-кт   | <b>28</b>    |                  |
|   | <b>RADIUS LED BT R1</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> з вбудованою антеною           | 1 к-кт   | <b>33</b>    |                  |
|   | <b>B 00 R02</b> - кронштейн кріплення для сигн. лампи RADIUS під кутом <b>90°</b> | 1 к-кт   | <b>10</b>    |                  |
|   | <b>COMPACTA A20-180</b> Ф-елементи 20м, <b>поворотна лінза</b> , 12-33V AC/DC     | 1 к-кт   | <b>36</b>    |                  |
|   | <b>DESME A.15</b> Фотоелементи дальністю 30м, живлення 24V AC/DC                  | 1 к-кт   | <b>38</b>    |                  |
|   | <b>THEA A15 O.PF</b> Ф-елементи 30м, з <b>сигнальними вогниками</b> , 24V AC/DC   | 1 к-кт   | <b>75</b>    |                  |
|   | <b>ERIS A30</b> Ф-елементи 30м, <b>безпроводні на батареї</b> , 24V AC/DC         | 1 к-кт   | <b>98</b>    |                  |
|   | <b>PHP A</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм для COMPACTA, DESME, THEA              | 1 к-кт   | <b>75</b>    |                  |
|   | <b>KIT COMPACTA PHP</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм з ф-елем. COMPACTA          | 1 к-кт   | <b>99</b>    |                  |
|   | <b>BBT BAT</b> Комплект резервного живлення в боксі для приводів серії BT         | 1 к-кт   | <b>138</b>   |                  |
|   | <b>EBP AC A 230V</b> Електрозамок 230V для контролерів ALENA, RIGEL 6             | 1 шт   | <b>99</b>    |                  |
| <b>EBP BT A 24V</b> Електрозамок для контролерів ZARA, THALIA   | 1 шт  | <b>109</b>   |              |                  |

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

СТ. 3



made in Italy



Be ahead

Прайс-лист дійсний з 03.04.2023р.

| Технічні характеристики  | Фото  | Найменування продукції   | Од. вим.     | Роздрібна ціна € |
|--|---|--|--------------|------------------|
| <b>Автоматика для розпашних воріт</b>  |   |  |              |                  |
| <b>Гідравлічні приводи лінійного типу</b>  |   |  |              |                  |
| Ширина ступки до 5м<br>Вага ступки до 800 кг<br>Живлення двигуна 24V<br>Робочий хід штоку 390мм<br>Кут відкриття ступки до 110°  |   | <b>GIUNO ULTRA BT A50 KIT</b>  | <b>КОМПЛ</b> | <b>1455</b>      |
|  |   | Привід з магнітними кінцевими вимикачами   | 2 ШТ         |                  |
|  |   | Контролер "THALIA P" 24V з 4-х кан приймачем (до 63 пультів)<br>Пульт 2-х канальний 433,92 Мгц "MITTO B2"          | 1 ШТ<br>2 ШТ |                  |
| Ширина ступки до 7м<br>Вага ступки до 500 кг<br>Живлення двигуна 230V<br>Робочий хід штоку 410мм<br>Кут відкриття ступки до 123°   |   | <b>P7 WINTER KIT (під замовлення*)</b>   | <b>КОМПЛ</b> | <b>1735</b>      |
|  |   | Привід без кінцевих вимикачів (обов'язкові механічні упори)  | 2 ШТ         |                  |
|  |   | Контролер "RIGEL 6" 230V з 4-х кан приймачем (до 63 пультів)<br>Пульт 2-х канальний 433,92 Мгц "MITTO B2"          | 1 ШТ<br>2 ШТ |                  |
| <b>Електромеханічні приводи важільного типу</b>  |   |  |              |                  |
| Ширина ступки до 2м<br>Вага ступки до 200 кг<br>Живлення двигуна 24V<br>Відкриття на кут 90° за 14 сек<br>Кут відкриття ступки до 120°   |   | <b>VIRGO SMART BT A20 KIT</b>  | <b>КОМПЛ</b> | <b>595</b>       |
|  |   | Привід з електромеханічними кінцевими вимикачами   | 2 ШТ         |                  |
|  |   | Вбудована плата "THALIA BTL2" 24V з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)<br>Пульт 2-х канальний 433,92 Мгц "MITTO B2" | 1 ШТ<br>2 ШТ |                  |
| Ширина ступки до 3м<br>Вага ступки до 400 кг<br>Живлення двигуна 24V<br>Відкриття на кут 90° за 15 сек<br>Кут відкриття ступки до 125°   |   | <b>IGEA BT KIT</b>   | <b>КОМПЛ</b> | <b>780</b>       |
|  |   | Привід з електромеханічними кінцевими вимикачами   | 2 ШТ         |                  |
|  |   | Контролер "THALIA BTL2" 24V з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)<br>Пульт 2-х канальний 433,92 Мгц "MITTO B2"       | 1 ШТ<br>2 ШТ |                  |
| Ширина ступки до 3,5м<br>Вага ступки до 500 кг<br>Живлення двигуна 24V<br>Відкриття на кут 90° за 10 сек<br>Кут відкриття ступки до 120°   |   | <b>ELI BT A35 VELOCE KIT HIGH-SPEED (під замовлення*)</b>  | <b>КОМПЛ</b> | <b>1575</b>      |
|  |   | Привід підземний IP67 з магнітними кінцевими вимикачами  | 2 ШТ         |                  |
|  |   | Контролер "THALIA BTL2" 24V з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)<br>Пульт 2-х канальний 433,92 Мгц "MITTO B2"       | 1 ШТ<br>2 ШТ |                  |
| Ширина ступки до 1,2м, 80 кг<br>Ширина ступки до 1,8м, 100 кг<br>Живлення двигуна 24V<br>Абсолютний енкодер<br>Функція Push&Go<br>Опція підключення В-EBA WIFI<br>Кут відкриття ступки до 120° |   | <b>E180 набір для відкриття ступки одного підземного приводу на 180°</b>   | <b>КОМПЛ</b> | <b>120</b>       |
|  |   | <b>E5 BT A12 HIGH-SPEED або E5 BT A18</b>  | <b>КОМПЛ</b> |                  |
|  |   | <b>E5 BT A12</b> привід зі швидкістю відкриття на кут 90° <b>4,5 - 6,5 сек</b>                                     | 1 ШТ         | <b>328</b>       |
|  |   | <b>E5 BT A18</b> привід зі швидкістю відкриття на кут 90° <b>14 сек</b>  | 1 ШТ         | <b>338</b>       |
|  |   | <b>LBA</b> важіль базовий  | 1 ШТ         | <b>28</b>        |
|  |   | <b>LS12</b> важіль слайдер   | 1 ШТ         | <b>110</b>       |
|  |   | <b>LS18</b> важіль слайдер   | 1 ШТ         | <b>130</b>       |
| <b>Контролери автоматики для розпашних воріт</b>   |   |  |              |                  |
| Контролер BFT у фірмовому боксі  |   | <b>ALENA SW2 230V</b> DIP-перемикачі з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)   | 1 ШТ         | <b>127</b>       |
|  |   | <b>ZARA BTL2 24V</b> DIP-перемикачі з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)  | 1 ШТ         | <b>147</b>       |
|  |   | <b>THALIA LIGHT 24V</b> дисплей з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)  | 1 ШТ         | <b>157</b>       |
|  |   | <b>THALIA P 24V</b> дисплей з 4-х кан приймачем (до 63 пультів)  | 1 ШТ         | <b>245</b>       |
|  |   | <b>RIGEL 6 230V</b> дисплей з 4-х кан приймачем (до 63 пультів)  | 1 ШТ         | <b>200</b>       |
| <b>Акcesуари автоматики для розпашних воріт</b>  |   |  |              |                  |
|  | <b>B-EBA WIFI</b> модуль управління зі смартфона через додаток BFT <b>U-Control</b> | 1 ШТ   | <b>110</b>   |                  |
|  | <b>MITTO B RCB02 R1</b> Пульт 2-х канальний 433,92 Мгц                              | 1 ШТ   | <b>21</b>    |                  |
|  | <b>MITTO B RCB04 R1</b> Пульт 4-х канальний 433,92 Мгц                              | 1 ШТ   | <b>26</b>    |                  |
|  | <b>MITTO B RCB02 R2 REPLAY</b> Пульт 2-х канальний 433,92 Мгц                       | 1 ШТ   | <b>24</b>    |                  |
|  | <b>MITTO B RCB04 R2 REPLAY</b> Пульт 4-х канальний 433,92 Мгц                       | 1 ШТ   | <b>29</b>    |                  |
|  | <b>MIME TX</b> Пульт 2-х канальний з <b>клемами</b> для зовнішніх пристроїв         | 1 ШТ   | <b>29</b>    |                  |
|  | <b>CLONIX 2E</b> Приймач зовнішній 2 кан (до 128 пультів) в корпусі IP44            | 1 ШТ   | <b>33</b>    |                  |
|  | <b>RADIUS LED AC R0</b> Лампа сигнальна <b>230V</b> без антени                      | 1 к-кт   | <b>26</b>    |                  |
|  | <b>RADIUS LED AC R1</b> Лампа сигнальна <b>230V</b> з вбудованою антеною            | 1 к-кт   | <b>30</b>    |                  |
|  | <b>RADIUS LED BT R0</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> без антени                       | 1 к-кт   | <b>28</b>    |                  |
|  | <b>RADIUS LED BT R1</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> з вбудованою антеною             | 1 к-кт   | <b>33</b>    |                  |
|  | <b>B 00 R02</b> - кронштейн кріплення для сигн. лампи RADIUS під кутом <b>90°</b>   | 1 к-кт   | <b>10</b>    |                  |
|  | <b>COMPACTA A20-180</b> Ф-елементи 20м, <b>поворотна лінза</b> , 12-33V AC/DC       | 1 к-кт   | <b>36</b>    |                  |
|  | <b>DESME A.15</b> Фотоелементи дальністю 30м, живлення 24V AC/DC                    | 1 к-кт   | <b>38</b>    |                  |
|  | <b>THEA A15 O.PF</b> Ф-елементи 30м, з <b>сигнальними вогниками</b> , 24V AC/DC     | 1 к-кт   | <b>75</b>    |                  |
|  | <b>ERIS A30</b> Ф-елементи 30м, <b>безпроводні на батареї</b> , 24V AC/DC           | 1 к-кт   | <b>98</b>    |                  |
|  | <b>PHP A</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм для COMPACTA, DESME, THEA                | 1 к-кт   | <b>75</b>    |                  |
|  | <b>KIT COMPACTA PHP</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм з ф-елем. COMPACTA            | 1 к-кт   | <b>99</b>    |                  |
|  | <b>KIT BOARD 3 CABLES</b> плата переходу з 5 на 3 проводи для VIRGO                 | 1 ШТ   | <b>17</b>    |                  |
|  | <b>BBT BAT</b> Комплект резервного живлення в боксі для приводів серії BT           | 1 к-кт   | <b>138</b>   |                  |
| <b>EBP AC A 230V</b> Електрозамок 230V для контролерів ALENA, RIGEL 6  | 1 ШТ  | <b>99</b>  |              |                  |
| <b>EBP BT A 24V</b> Електрозамок для контролерів ZARA, THALIA  | 1 ШТ  | <b>109</b>   |              |                  |

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

СТ. 4



made in Italy



Be ahead

Прайс-лист дійсний з 03.04.2023р.

| Технічні характеристики   | Фото  | Найменування продукції  | Од. вим.     | Роздрібна ціна € |
|---|---|---|--------------|------------------|
|   |   |   |              |                  |
| <b>Приводи для гаражних воріт стельового типу</b>   |   |   |              |                  |
| Площа воріт до 10 м <sup>2</sup><br>Висота воріт до 3,0 м<br>Живлення двигуна 24V<br>Швидкість відкриття 110 мм/сек<br>Тягове зусилля 600Н                                  |   | <b>TIZIANO 3620 KIT</b>   | <b>КОМПЛ</b> | <b>217</b>       |
|   |   | Привід з електронними кінцевими вимикачами (енкодер)            | 1 шт         |                  |
|   |   | Плата VENERE B GDA з вбудованим 1 кан приймачем (до 10 пультів) | 1 шт         |                  |
|   |   | Ланцюгова шина 3620мм з двох частин (компактна упаковка 1850мм) | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| Площа воріт до 10 м <sup>2</sup><br>Висота воріт до 3,0 м<br>Живлення двигуна 24V<br>Швидкість відкриття 120 мм/сек<br>Тягове зусилля 600Н                                  |   | <b>TIZIANO 3620 BELT KIT</b>                                    | <b>КОМПЛ</b> | <b>237</b>       |
|   |   | Привід з електронними кінцевими вимикачами (енкодер)            | 1 шт         |                  |
|   |   | Плата VENERE B GDA з вбудованим 1 кан приймачем (до 10 пультів) | 1 шт         |                  |
|   |   | Ремінна шина 3620мм з двох частин (компактна упаковка 1850мм)   | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| Площа воріт до 10 м <sup>2</sup><br>Висота воріт до 4,4 м<br>Живлення двигуна 24V<br>Швидкість відкриття 240 мм/сек<br>Тягове зусилля 650Н                                  |   | <b>BOTTICELLI BT A650 BELT KIT</b>                              | <b>КОМПЛ</b> | <b>250</b>       |
|   |   | Привід з електронними кінцевими вимикачами (енкодер)            | 1 шт         |                  |
|   |   | Плата "Venere BT A ETD" з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)     | 1 шт         |                  |
|   |   | Ремінна шина 2900мм з двох частин (компактна упаковка 1500мм)   | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| Площа воріт до 10 м <sup>2</sup><br>Висота воріт до 3,0 м<br>Живлення двигуна 24V<br>Швидкість відкриття 210 мм/сек<br>Тягове зусилля 650Н                                  |   | <b>BOTTICELLI BT A650 KIT</b>                                   | <b>КОМПЛ</b> | <b>250</b>       |
|   |   | Привід з електронними кінцевими вимикачами (енкодер)            | 1 шт         |                  |
|   |   | Плата "Venere BT A ETD" з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)     | 1 шт         |                  |
|   |   | Ланцюгова шина 3500мм з двох частин (компактна упаковка 1800мм) | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| Площа воріт до 13 м <sup>2</sup><br>Висота воріт до 2,4 м<br>Живлення двигуна 24V<br>Швидкість відкриття 240 мм/сек<br>Тягове зусилля 850Н                                  |   | <b>BOTTICELLI SMART BT A850 BELT KIT</b>                        | <b>КОМПЛ</b> | <b>295</b>       |
|   |   | Привід з електронними кінцевими вимикачами (енкодер)            | 1 шт         |                  |
|   |   | Плата "Venere BT A DIS" з 4-х кан приймачем (до 63 пультів)     | 1 шт         |                  |
|   |   | Ремінна шина 2900мм з двох частин (компактна упаковка 1500мм)   | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| Площа воріт до 13 м <sup>2</sup><br>Висота воріт до 3,0 м<br>Живлення двигуна 24V<br>Швидкість відкриття 210 мм/сек<br>Тягове зусилля 850Н<br>Опція підключення В-EBA WIFI  |   | <b>BOTTICELLI SMART BT A850 KIT</b>                             | <b>КОМПЛ</b> | <b>295</b>       |
|   |   | Привід з електронними кінцевими вимикачами (енкодер)            | 1 шт         |                  |
|   |   | Плата "Venere BT A DIS" з 4-х кан приймачем (до 63 пультів)     | 1 шт         |                  |
|   |   | Ланцюгова шина 3500мм з двох частин (компактна упаковка 1800мм) | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| Площа воріт до 16 м <sup>2</sup><br>Висота воріт до 3,0 м<br>Живлення двигуна 24V<br>Швидкість відкриття 190 мм/сек<br>Тягове зусилля 1250Н<br>Опція підключення В-EBA WIFI |   | <b>BOTTICELLI SMART BT A1250 KIT</b>                            | <b>КОМПЛ</b> | <b>325</b>       |
|   |   | Привід з електронними кінцевими вимикачами (енкодер)            | 1 шт         |                  |
|   |   | Плата "Venere BT A DIS" з 4-х кан приймачем (до 63 пультів)     | 1 шт         |                  |
|   |   | Ланцюгова шина 3500мм з двох частин (компактна упаковка 1800мм) | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"                        | 2 шт         |                  |
| <b>PBE - додаткова опція, подовжувач ланцюгової шини 1 метр</b>   |   |   |              | <b>48</b>        |
| <b>Акcesуари автоматики для секційних гаражних воріт</b>  |   |   |              |                  |
|   | <b>B-EBA WIFI</b> модуль управління зі смартфона через додаток BFT U-Control      | 1 шт  | <b>110</b>   |                  |
|   | <b>MITTO B RCB02 R1</b> Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц                             | 1 шт  | <b>21</b>    |                  |
|   | <b>MITTO B RCB04 R1</b> Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц                             | 1 шт  | <b>26</b>    |                  |
|   | <b>MITTO B RCB02 R2 REPLAY</b> Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц                      | 1 шт  | <b>24</b>    |                  |
|   | <b>MITTO B RCB04 R2 REPLAY</b> Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц                      | 1 шт  | <b>29</b>    |                  |
|   | <b>MIME TX</b> Пульт 2-х каналний з <b>клемами</b> для зовнішніх пристроїв        | 1 шт  | <b>29</b>    |                  |
|   | <b>CLONIX 2E</b> Приймач зовнішній 2 кан (до 128 пультів) в корпусі IP44          | 1 шт  | <b>33</b>    |                  |
|   | <b>RADIUS LED BT R0</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> без антени                     | 1 к-кт  | <b>28</b>    |                  |
|   | <b>RADIUS LED BT R1</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> з вбудованою антеною           | 1 к-кт  | <b>33</b>    |                  |
|   | <b>B 00 R02</b> - кронштейн кріплення для сигн. лампи RADIUS під кутом <b>90°</b> | 1 к-кт  | <b>10</b>    |                  |
|   | <b>SET-S</b> Комплект розблокування з поворотною ручкою (довжина тросу 1,7м)      | 1 к-кт  | <b>48</b>    |                  |
|   | <b>COMPACTA A20-180</b> Ф-елементи 20м, <b>поворотна лінза</b> , 12-33V AC/DC     | 1 к-кт  | <b>36</b>    |                  |
|   | <b>DESME A.15</b> Фотоелементи дальністю 30м, живлення 24V AC/DC                  | 1 к-кт  | <b>38</b>    |                  |
|   | <b>THEA A15 O.PF</b> Ф-елементи 30м, з <b>сигнальними вогниками</b> , 24V AC/DC   | 1 к-кт  | <b>75</b>    |                  |
|   | <b>ERIS A30</b> Ф-елементи 30м, <b>безпроводні на батареї</b> , 24V AC/DC         | 1 к-кт  | <b>98</b>    |                  |
|   | <b>BT BAT</b> Комплект резервного живлення в боксі для BOTTICELLI, ARGO           | 1 к-кт  | <b>115</b>   |                  |
|   | <b>PHP A</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм для COMPACTA, DESME, THEA              | 1 к-кт  | <b>75</b>    |                  |
|   | <b>KIT COMPACTA PHP</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм з ф-елем. COMPACTA          | 1 к-кт  | <b>99</b>    |                  |
|   | <b>BIN B Gda 2x1510 CAT</b> Шина ланцюгова з двох частин TIZIANO 3020             | 1 к-кт  | <b>58</b>    |                  |
|   | <b>BIN B Gda 2x1810 CAT</b> Шина ланцюгова з двох частин TIZIANO 3620             | 1 к-кт  | <b>64</b>    |                  |
| <b>BIN B Gda 2x1810 BELT</b> Шина ремінна з двох частин TIZIANO 3620  | 1 к-кт  | <b>71</b>   |              |                  |
| <b>BIN 650-850 2x1450 BELT</b> Шина ремінна з двох частин BOTTICELLI 650-850  | 1 к-кт  | <b>72</b>   |              |                  |
| <b>BIN 650-850 2x1750 CAT</b> Шина ланцюгова з двох частин BOTTICELLI 650-850   | 1 к-кт  | <b>77</b>   |              |                  |
| <b>BIN 1250 2x1750 CAT</b> Шина ланцюгова з двох частин BOTTICELLI BT A1250   | 1 к-кт  | <b>87</b>   |              |                  |
| <b>PBE BOTTICELLI 850-1250 CAT</b> Подовжувач ланцюгової шини 1 метр  | 1 к-кт  | <b>48</b>   |              |                  |

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

СТ. 5



made in Italy



Be ahead

Прайс-лист дійсний з 03.04.2023р.

| Технічні характеристики   | Фото  | Найменування продукції   | Од. вим.     | Роздрібна ціна € |
|---|---|--|--------------|------------------|
| <b>Автоматика для секційних промислових воріт</b>   |   |  |              |                  |
| <b>Приводи для промислових воріт навалнього типу</b>  |   |  |              |                  |
| Площа воріт до 20 м <sup>2</sup><br>Швидкісний, 30 об/хв<br>24V, IP 20, 250W, 55 Nm, Ø25,4<br>Інтенсивне використання<br>Абсолютний енкодер<br>Опція підключення В-EBA WIFI |  | <b>ARGO BT A20 (мотузки в комплекті, при Н +4м рекомендує RCAL)</b>  | <b>КОМПЛ</b> | <b>509</b>       |
|   |   | Привід з електронними кінцевими вимикачами (енкодер)   | 1 шт         |                  |
|   |   | Вбудована плата "VENERE BT A DIS ARGO" з 4-х кан приймачем (до 63 пультів)   | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"   | 1 шт         |                  |
| Площа воріт до 35 м <sup>2</sup><br>Швидкість 18 об/хв<br>24V, IP 20, 250W, 80 Nm, Ø25,4<br>Інтенсивне використання<br>Абсолютний енкодер<br>Опція підключення В-EBA WIFI   |  | <b>ARGO BT A35 (без розблокування - обов'язкова опція RCAL)</b>  | <b>КОМПЛ</b> | <b>539</b>       |
|   |   | Привід з електронними кінцевими вимикачами (енкодер)   | 1 шт         |                  |
|   |   | Вбудована плата "VENERE BT A DIS ARGO G" з 4-х кан приймачем (до 63 пультів)   | 1 шт         |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"   | 1 шт         |                  |
| Площа воріт до 45 м <sup>2</sup><br>Швидкість 24 об/хв<br>400V, IP 54, 980W, 100 Nm, Ø25,4<br>Ланцюговий редуктор 4м<br>Абсолютний енкодер<br>Опція підключення В-EBA WIFI  |  | <b>PEGASO BCJA645W01 (під замовлення*)</b>   | <b>КОМПЛ</b> | <b>645</b>       |
|   |   | Привід з електронними кінцевими вимикачами (енкодер), для інтенсивного використання та підвищенням IP 54 захистом, тип розблокування "ланцюговий редуктор", 8м ланцюгу в комплекті | 1 шт         |                  |
|   |   | Контроллер в окремому боксі "LEO В СВВ W01" з кнопками Open-STOP-Close, без приймача*  | 1 шт         |                  |
|   |   |  |              |                  |
| <b>Акcesуари автоматки для секційних гаражних та промислових воріт</b>  |   |  |              |                  |
|    | <b>В-EBA WIFI</b> модуль управління зі смартфона через додаток BFT U-Control      | 1 шт   | <b>110</b>   |                  |
|   | <b>MITTO В RCB02 R1</b> Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц                             | 1 шт   | <b>21</b>    |                  |
|   | <b>MITTO В RCB04 R1</b> Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц                             | 1 шт   | <b>26</b>    |                  |
|   | <b>MITTO В RCB02 R2 REPLAY</b> Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц                      | 1 шт   | <b>24</b>    |                  |
|   | <b>MITTO В RCB04 R2 REPLAY</b> Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц                      | 1 шт   | <b>29</b>    |                  |
|   | <b>MIME TX</b> Пульт 2-х каналний з <b>клемами</b> для зовнішніх пристроїв        | 1 шт   | <b>29</b>    |                  |
|   | <b>CLONIX 2E</b> Приймач зовнішній 2 кан (до 128 пультів) в корпусі IP44          | 1 шт   | <b>33</b>    |                  |
|   | <b>RADIUS LED AC R0</b> Лампа сигнальна <b>230V</b> без антени                    | 1 к-кт   | <b>26</b>    |                  |
|   | <b>RADIUS LED AC R1</b> Лампа сигнальна <b>230V</b> з вбудованою антеною          | 1 к-кт   | <b>30</b>    |                  |
|   | <b>RADIUS LED BT R0</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> без антени                     | 1 к-кт   | <b>28</b>    |                  |
|   | <b>RADIUS LED BT R1</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> з вбудованою антеною           | 1 к-кт   | <b>33</b>    |                  |
|   | <b>В 00 R02</b> - кронштейн кріплення для сигн. лампи RADIUS під кутом <b>90°</b> | 1 к-кт   | <b>10</b>    |                  |
|   | <b>COMPACTA A20-180</b> Ф-елементи 20м, <b>поворотна лінза</b> , 12-33V AC/DC     | 1 к-кт   | <b>36</b>    |                  |
|   | <b>DESME A.15</b> Фотоелементи дальністю 30м, живлення 24V AC/DC                  | 1 к-кт   | <b>38</b>    |                  |
|   | <b>THEA A15 O.PF</b> Ф-елементи 30м, з <b>сигнальними вогниками</b> , 24V AC/DC   | 1 к-кт   | <b>75</b>    |                  |
|   | <b>ERIS A30</b> Ф-елементи 30м, <b>безпроводні на батареї</b> , 24V AC/DC         | 1 к-кт   | <b>98</b>    |                  |
| <b>BT BAT</b> Комплект резервного живлення в боксі для BOTTICELLI, ARGO   | 1 к-кт  | <b>115</b>   |              |                  |
| <b>PHP А</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм для COMPACTA, DESME, THEA  | 1 к-кт  | <b>75</b>  |              |                  |
| <b>KIT COMPACTA PHP</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм з ф-елем. COMPACTA  | 1 к-кт  | <b>99</b>  |              |                  |
| <b>RCAL</b> К-кт розблокування сталевим тросом довжиною 7м для ARGO   | 1 к-кт  | <b>34</b>  |              |                  |

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

СТ. 6



made in Italy



Be ahead

Прайс-лист дійсний з 03.04.2023р.

| Технічні характеристики  | Фото   | Найменування продукції  | Од. вим.     | Роздрібна ціна € |        |
|--|--|---|--------------|------------------|--------|
| <b>Шлагбауми електромеханічні</b>  |  |   |              |                  |        |
| Довжина стріли 3м<br>Час відкриття 4 сек<br>Живлення двигуна 230V<br>Інтенсивність використання до 1200 циклів/добу<br>Колір стійки шлагбаума темно-сірий (RAL 7015) | <br><br><br><br>rolling code       | <b>MOOVI 30 KIT - стріла 3м</b>   | <b>КОМПЛ</b> | <b>915</b>       |        |
|  |  | Стойка шлагбаума з електромеханічними кінцевими вимикачами контролером "SHYRA AC BA" 230V з 2-х кан приймачем (до 63 пультів) | та           |                  | 1 шт   |
|  |  | AQ3 Стріла прямокутна зі світловідбивними наліпками, довжиною 3 м   |              |                  | 1 шт   |
|  |  | OMEGA AQ Кронштейн кріплення прямокутної стріли   |              |                  | 1 к-кт |
|  |  | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"  |              |                  | 1 шт   |
|  |  | PCA N3 комплект протиударних накладок для стріли 3м   |              |                  | 1 к-кт |
| Довжина стріли 4м<br>Час відкриття 5 сек<br>Живлення двигуна 230V<br>Інтенсивність використання до 1200 циклів/добу<br>Колір стійки шлагбаума темно-сірий (RAL 7015) | <br><br><br><br>rolling code       | <b>MOOVI 30 KIT - стріла 4м (під замовлення*)</b>   | <b>КОМПЛ</b> | <b>955</b>       |        |
|  |  | Стойка шлагбаума з електромеханічними кінцевими вимикачами контролером "SHYRA AC BA" 230V з 2-х кан приймачем (до 63 пультів) | та           |                  | 1 шт   |
|  |  | AQ4 Стріла прямокутна зі світловідбивними наліпками, довжиною 4м  |              |                  | 1 шт   |
|  |  | OMEGA AQ Кронштейн кріплення прямокутної стріли   |              |                  | 1 к-кт |
|  |  | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"  |              |                  | 1 шт   |
|  |  | *протиударні накладки не застосовуються!  |              |                  |        |
| Довжина стріли 5м<br>Час відкриття 7 сек<br>Живлення двигуна 230V<br>Інтенсивність використання до 1200 циклів/добу<br>Колір стійки шлагбаума темно-сірий (RAL 7015) | <br><br><br><br>rolling code       | <b>MOOVI 60 KIT - стріла 5м</b>   | <b>КОМПЛ</b> | <b>1020</b>      |        |
|  |  | Стойка шлагбаума з електромеханічними кінцевими вимикачами контролером "SHYRA AC BA" 230V з 2-х кан приймачем (до 63 пультів) | та           |                  | 1 шт   |
|  |  | AQ5 Стріла прямокутна зі світловідбивними наліпками, довжиною 5м  |              |                  | 1 шт   |
|  |  | OMEGA AQ Кронштейн кріплення прямокутної стріли   |              |                  | 1 к-кт |
|  |  | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"  |              |                  | 1 шт   |
|  |  | PCA N5 комплект протиударних накладок для стріли 5м   |              |                  | 1 к-кт |
| Довжина стріли 6м<br>Час відкриття 8 сек<br>Живлення двигуна 230V<br>Інтенсивність використання до 1200 циклів/добу<br>Колір стійки шлагбаума темно-сірий (RAL 7015) | <br><br><br><br>rolling code | <b>MOOVI 60 KIT - стріла 6м</b>   | <b>КОМПЛ</b> | <b>1055</b>      |        |
|  |  | Стойка шлагбаума з електромеханічними кінцевими вимикачами контролером "SHYRA AC BA" 230V з 2-х кан приймачем (до 63 пультів) | та           |                  | 1 шт   |
|  |  | AT6 Стріла овальна зі світловідбивними наліпками, довжиною 6м   |              |                  | 1 шт   |
|  |  | OMEGA AT Кронштейн кріплення овальної стріли  |              |                  | 1 к-кт |
|  |  | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"  |              |                  | 1 шт   |
|  |  | *протиударні накладки не застосовуються!  |              |                  |        |
| <b>Акcesуари для шлагбаумів</b>  |  |   |              |                  |        |
|    | <b>B-EBA WIFI</b> модуль управління зі смартфона через додаток BFT U-Control   | 1 шт  | <b>110</b>   |                  |        |
|  | MITTO B RCB02 R1 Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц   | 1 шт  | <b>21</b>    |                  |        |
|  | MITTO B RCB04 R1 Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц   | 1 шт  | <b>26</b>    |                  |        |
|  | MITTO B RCB02 R2 REPLAY Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц  | 1 шт  | <b>24</b>    |                  |        |
|  | MITTO B RCB04 R2 REPLAY Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц  | 1 шт  | <b>29</b>    |                  |        |
|  | MIME TX Пульт 2-х каналний з клемами для зовнішніх пристроїв   | 1 шт  | <b>29</b>    |                  |        |
|  | CLONIX 2E Приймач зовнішній 2 кан (до 128 пультів) в корпусі IP44  | 1 шт  | <b>33</b>    |                  |        |
|  | RADIUS LED AC R0 Лампа сигнальна 230V без антени   | 1 к-кт  | <b>26</b>    |                  |        |
|  | RADIUS LED AC R1 Лампа сигнальна 230V з вбудованою антеною   | 1 к-кт  | <b>30</b>    |                  |        |
|  | B 00 R02 - кронштейн кріплення для сигн. лампи RADIUS під кутом 90°  | 1 к-кт  | <b>10</b>    |                  |        |
|  | DESME A.15 Фотоелементи дальністю 30м, живлення 24V AC/DC  | 1 к-кт  | <b>38</b>    |                  |        |
|  | THEA A15 O.PF Ф-елементи 30м, з сигнальними вогниками, 24V AC/DC   | 1 к-кт  | <b>75</b>    |                  |        |
|  | ERIS A30 Ф-елементи 30м, безпровідні на батареї, 24V AC/DC   | 1 к-кт  | <b>98</b>    |                  |        |
|  | PHP A Пара алюмінієвих стійок 500мм для COMPACTA, DESME, THEA  | 1 к-кт  | <b>75</b>    |                  |        |
|  | KIT COMPACTA PHP Пара алюмінієвих стійок 500мм з ф-елем. COMPACTA  | 1 к-кт  | <b>99</b>    |                  |        |
|  | AQ Заглушка пластикова для прямокутних стріл AQ3 та AQ5  | 1 шт  | <b>4</b>     |                  |        |
|  | AT Заглушка пластикова для овальних стріл AT3 та AT6   | 1 шт  | <b>4,2</b>   |                  |        |
|  | AQ3 Стріла прямокутна зі світловідбивними наліпками, довжиною 3 м  | 1 шт  | <b>67</b>    |                  |        |
|  | AQ5 Стріла прямокутна зі світловідбивними наліпками, довжиною 5 м  | 1 шт  | <b>107</b>   |                  |        |
|  | AT6 Стріла овальна зі світловідбивними наліпками, довжиною 6м  | 1 шт  | <b>132</b>   |                  |        |
|  | FAF 2 Підставка фіксована для стріл довжиною 5м та 6м  | 1 шт  | <b>74</b>    |                  |        |
|  | PCA N3 комплект протиударних накладок для стріли 3м  | 1 к-кт  | <b>32</b>    |                  |        |
|  | PCA N5 комплект протиударних накладок для стріли 5м  | 1 к-кт  | <b>47</b>    |                  |        |
|  | OMEGA AQ Кронштейн кріплення прямокутної стріли  | 1 к-кт  | <b>35</b>    |                  |        |
|  | OMEGA AT Кронштейн кріплення овальної стріли   | 1 к-кт  | <b>45</b>    |                  |        |
|  | KIT LIGHT К-кт LED вогників для стріл довжиною 3-4,5м  | 1 к-кт  | <b>90</b>    |                  |        |
|  | ART 90 Q К-кт злому для прямокутної стріли серії AQ  | 1 к-кт  | <b>513</b>   |                  |        |
|  | SB К-кт шторки захисної для стіли 1м (-40см від загальної довжини)   | 1 к-кт  | <b>59</b>    |                  |        |
|  | CBO Монтажна основа для фундаменту шлагбаума   | 1 шт  | <b>36</b>    |                  |        |

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

СТ. 7



Прайс-лист дійсний з 03.04.2023р.

Be ahead

| Технічні характеристики   | Фото  | Найменування продукції  | Од. вим.     | Роздрібна ціна € |
|---|---|---|--------------|------------------|
| <b>Шлагбауми електромеханічні швидкісні</b>   |   |   |              |                  |
| Довжина стріли 4м<br>Час відкриття 2,2 сек<br>Реакція на перешкоду (енкодер)<br>Живлення двигуна 24V<br>Інтенсивність використання до 4000 циклів/добу<br>Колір стійки (RAL 7015)<br>Опція підключення В-EBA WIFI |   | <b>GIOTTO BT A ULTRA 36 KIT - стріла 4м</b>   | <b>КОМПЛ</b> | <b>1120</b>      |
|   |   | Стойка шлагбаума з електромеханічними кінцевими вимикачами та контролером "MERAK GIOTTO ULTRA 36 з 2-х кан прийм. (до 63 пультів) | 1 шт         |                  |
|   |   | <b>BOOM ES40</b> Стріла зі світловідбивними наліпками, довжиною 4м <b>НОВИНКА</b>   | 1 шт         |                  |
|   |   | <b>OMEGA ES GIOTTO BT U36</b> Кронштейн кріплення стріли  | 1 к-кт       |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"  | 1 шт         |                  |
| Довжина стріли 5м<br>Час відкриття 3,4 сек<br>Реакція на перешкоду (енкодер)<br>Живлення двигуна 24V<br>Інтенсивність використання до 3000 циклів/добу<br>Колір стійки (RAL 7015)<br>Опція підключення В-EBA WIFI |   | <b>GIOTTO BT A ULTRA 36 XL KIT - стріла 5м</b>  | <b>КОМПЛ</b> | <b>1170</b>      |
|   |   | Стойка шлагбаума з електромеханічними кінцевими вимикачами та контролером "MERAK GIOTTO ULTRA 36 з 2-х кан прийм. (до 63 пультів) | 1 шт         |                  |
|   |   | <b>BOOM ES50</b> Стріла зі світловідбивними наліпками, довжиною 5м <b>НОВИНКА</b>   | 1 шт         |                  |
|   |   | <b>OMEGA ES GIOTTO BT U36</b> Кронштейн кріплення стріли  | 1 к-кт       |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"  | 1 шт         |                  |
| Довжина стріли 6м<br>Час відкриття 4 сек<br>Реакція на перешкоду (енкодер)<br>Живлення двигуна 24V<br>Інтенсивність використання до 2000 циклів/добу<br>Колір стійки (RAL 7015)<br>Опція підключення В-EBA WIFI   |   | <b>GIOTTO BT A ULTRA 36 XL KIT - стріла 6м</b>  | <b>КОМПЛ</b> | <b>1195</b>      |
|   |   | Стойка шлагбаума з електромеханічними кінцевими вимикачами та контролером "MERAK GIOTTO ULTRA 36 з 2-х кан прийм. (до 63 пультів) | 1 шт         |                  |
|   |   | <b>BOOM ES60</b> Стріла зі світловідбивними наліпками, довжиною 6м <b>НОВИНКА</b>   | 1 шт         |                  |
|   |   | <b>OMEGA ES GIOTTO BT U36</b> Кронштейн кріплення стріли  | 1 к-кт       |                  |
|   |   | Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц "MITTO B2"  | 1 шт         |                  |
| <b>Акcesуари для шлагбаумів</b>   |   |   |              |                  |
|   | <b>B-EBA WIFI</b> модуль управління зі смартфона через додаток BFT <b>U-Control</b> | 1 шт  | <b>110</b>   |                  |
|   | <b>MITTO B RCB02 R1</b> Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц                               | 1 шт  | <b>21</b>    |                  |
|   | <b>MITTO B RCB04 R1</b> Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц                               | 1 шт  | <b>26</b>    |                  |
|   | <b>MITTO B RCB02 R2 REPLAY</b> Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц                        | 1 шт  | <b>24</b>    |                  |
|   | <b>MITTO B RCB04 R2 REPLAY</b> Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц                        | 1 шт  | <b>29</b>    |                  |
|   | <b>MIME TX</b> Пульт 2-х каналний з <b>клемами</b> для зовнішніх пристроїв          | 1 шт  | <b>29</b>    |                  |
|   | <b>CLONIX 2E</b> Приймач зовнішній 2 кан (до 128 пультів) в корпусі IP44            | 1 шт  | <b>33</b>    |                  |
|   | <b>RADIUS LED BT R0</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> без антени                       | 1 к-кт  | <b>28</b>    |                  |
|   | <b>RADIUS LED BT R1</b> Лампа сигнальна <b>24V</b> з вбудованою антеною             | 1 к-кт  | <b>33</b>    |                  |
|   | <b>B 00 R02</b> - кронштейн кріплення для сигн. лампи RADIUS під кутом <b>90°</b>   | 1 к-кт  | <b>10</b>    |                  |
|   | <b>COMPACTA A20-180</b> Ф-елементи 20м, <b>поворотна лінза</b> , 12-33V AC/DC       | 1 к-кт  | <b>36</b>    |                  |
|   | <b>THEA A15 O.PF</b> Ф-елементи 30м, з <b>сигнальними вогниками</b> , 24V AC/DC     | 1 к-кт  | <b>75</b>    |                  |
|   | <b>ERIS A30</b> Ф-елементи 30м, <b>безпроводні на батареї</b> , 24V AC/DC           | 1 к-кт  | <b>98</b>    |                  |
|   | <b>PHP A</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм для COMPACTA, DESME, THEA                | 1 к-кт  | <b>75</b>    |                  |
|   | <b>KIT COMPACTA PHP</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм з ф-елем. COMPACTA            | 1 к-кт  | <b>99</b>    |                  |
|   | <b>ES</b> Заглушка пластикова для овальних стріл BOOM ES                            | 1 шт  | <b>4,5</b>   |                  |
|   | <b>BOOM ES40</b> Стріла овальна зі світловідбивними наліпками, довжиною 4м          | 1 шт  | <b>90</b>    |                  |
|   | <b>BOOM ES50</b> Стріла овальна зі світловідбивними наліпками, довжиною 5м          | 1 шт  | <b>108</b>   |                  |
|   | <b>BOOM ES60</b> Стріла овальна зі світловідбивними наліпками, довжиною 6м          | 1 шт  | <b>133</b>   |                  |
|   | <b>OMEGA ES GIOTTO BT U36</b> Кронштейн кріплення овальної стріли                   | 1 к-кт  | <b>40</b>    |                  |
|   | <b>PCA ES N4</b> для <b>GIOTTO BT U36</b> комплект протиударних накладок для 4м     | 1 к-кт  | <b>42</b>    |                  |
|   | <b>PCA ES N5</b> для <b>GIOTTO BT U36 XL</b> комплект протиударних накладок для 5м  | 1 к-кт  | <b>49</b>    |                  |
|   | <b>LIGHT ES/PS 40-IP67</b> к-кт LED стрічки для стріли GIOTTO BT U36 довж. 4м       | 1 к-кт  | <b>60</b>    |                  |
|   | <b>LIGHT ES/PS 50-IP67</b> к-кт LED стрічки для стріли GIOTTO BT U36 довж. 5м       | 1 к-кт  | <b>74</b>    |                  |
|   | <b>GT-BOARD</b> модуль живлення LED стрічки U36 від 3м до 6м GIOTTO BT U36          | 1 к-кт  | <b>37</b>    |                  |
| <b>GIOTTO M BG BAT KIT</b> комплект аварійного живлення для GIOTTO BT A   | 1 к-кт  | <b>124</b>  |              |                  |
| <b>FAF 2</b> Опора фіксована для стріл довжиною 5м та 6м  | 1 шт  | <b>74</b>   |              |                  |
| <b>CBO</b> Монтажна основа для фундаменту шлагбаума   | 1 шт  | <b>36</b>   |              |                  |

**ГАРАНТІЯ 2 РОКИ**

**СТ. 8**



Прайс-лист дійсний з 03.04.2023р.

Be ahead

## Шлагбаум надвисокої інтенсивності та швидкості

# MAXIMA ULTRA (під замовлення\*)



| Технічні характеристики  | Найменування продукції  | Од. вим.  | Роздрібна ціна €   |
|--|---|---|--|
| Швидкісний шлагбаум з часом відкриття від 0,7 сек<br>3 асинхронним трьох-фазним приводом<br>в масляній ванні та інвертором<br>Ресурс роботи 7 млн. циклів<br>Розрахований на безперервну роботу 20 000 циклів/добу<br>Енкодер підвищеної точності крайніх положень<br>Система підігріву включена до комплекту для роботи<br>в температурному режимі від -40° до +60°<br>Вбудована RGB підсвітка в кришку стійки шлагбауму<br>для трафіку та діагностики стану роботи<br>Опція дистанційного управління та діагностики U-base | <b>MAXIMA ULTRA 36 - стріла від 3м до 6м (Швидкохідний)</b><br>Стойка з контроллером "CSB XT" 24V з 2-х кан приймачем (до 63 пультів)<br>CROWN MAXIMA U36 кришка без підсвітки<br>CROWN RGB MAXIMA U36 кришка з RGB підсвіткою<br>OMEGA PS MAXIMA U36 кронштейн кріплення прямокутної стріли<br>BOOM PS30 стріла зі світловідбивними наліпками і демфером, довж. 3м<br>BOOM PS40 стріла зі світловідбивними наліпками і демфером, довж. 4м<br>BOOM PS50 стріла зі світловідбивними наліпками і демфером, довж. 5м<br>BOOM PS60 стріла зі світловідбивними наліпками і демфером, довж. 6м<br>DIMA PRO36 монтажна основа для фундаменту шлагбаума MAXIMA<br>FAF UNI R підставка фіксована для стріл довжиною 5м та 6м | компл<br>1 шт<br>1 к-кт<br>1 к-кт<br>1 к-кт<br>1 к-кт<br>1 к-кт<br>1 шт<br>1 к-кт<br>1 шт | <b>2627</b><br><b>161</b><br><b>233</b><br><b>161</b><br><b>150</b><br><b>210</b><br><b>256</b><br><b>286</b><br><b>33</b><br><b>146</b> |

### Акcesуари для MAXIMA ULTRA

|  |   |        |            |
|--|---|--------|------------|
|  | <b>B-EBA WIFI</b> модуль управління зі смартфона через додаток BFT U-Control    | 1 шт   | <b>110</b> |
|  | <b>MITTO B RCB02 R1</b> Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц                           | 1 шт   | <b>21</b>  |
|  | <b>MITTO B RCB04 R1</b> Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц                           | 1 шт   | <b>26</b>  |
|  | <b>MITTO B RCB02 R2 REPLAY</b> Пульт 2-х каналний 433,92 Мгц                    | 1 шт   | <b>24</b>  |
|  | <b>MITTO B RCB04 R2 REPLAY</b> Пульт 4-х каналний 433,92 Мгц                    | 1 шт   | <b>29</b>  |
|  | <b>MIME TX</b> Пульт 2-х каналний з <b>клемами</b> для зовнішніх пристроїв      | 1 шт   | <b>29</b>  |
|  | <b>CLONIX 2E</b> Приймач зовнішній 2 кан (до 128 пультів) в корпусі IP44        | 1 шт   | <b>33</b>  |
|  | <b>DESME A.15</b> Фотоелементи дальністю 30м, живлення 24V AC/DC                | 1 к-кт | <b>38</b>  |
|  | <b>THEA A15 O.PF</b> Ф-елементи 30м, з <b>сигнальними вогниками</b> , 24V AC/DC | 1 к-кт | <b>75</b>  |
|  | <b>ERIS A30</b> Ф-елементи 30м, <b>безпроводні на батареї</b> , 24V AC/DC       | 1 к-кт | <b>98</b>  |
|  | <b>PHP A</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм для COMPACTA, DESME, THEA            | 1 к-кт | <b>75</b>  |
|  | <b>KIT COMPACTA PHP</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм з ф-елем. COMPACTA        | 1 к-кт | <b>99</b>  |
|  | <b>ALLU 2 MAXIMA ULTRA</b> Модуль живлення LED стрічок U36 від 3 м до 6м        | 1 к-кт | <b>58</b>  |
|  | <b>LIGHTS PS 30-B</b> комплект LED стрічки для стріли U36 червона/зелена 3 м    | 1 к-кт | <b>78</b>  |
|  | <b>LIGHTS PS 40-B</b> комплект LED стрічки для стріли U36 червона/зелена 4 м    | 1 к-кт | <b>107</b> |
|  | <b>LIGHTS PS 50-B</b> комплект LED стрічки для стріли U36 червона/зелена 5 м    | 1 к-кт | <b>133</b> |
|  | <b>LIGHTS PS 60-B</b> комплект LED стрічки для стріли U36 червона/зелена 6 м    | 1 к-кт | <b>161</b> |
|  | <b>OMEGA FRA PS MAXIMA U36</b> Кронштейн стріли відкривання при ударі           | 1 к-кт | <b>428</b> |
|  | <b>ART 90 BOOM PS30</b> К-кт злому для прямокутної стріли серії U36             | 1 к-кт | <b>***</b> |
|  | <b>BTM-SKIRT</b> К-кт шторки захисної для стіли BOOM PS, один модуль 2м         | 1 к-кт | <b>184</b> |

**ГАРАНТІЯ 2 РОКИ**

**СТ. 9**



Прайс-лист дійсний з 03.04.2023р.

Be ahead

| Технічні характеристики   | Фото   | Найменування продукції   | Од. вим.                              | Роздрібна ціна €  |
|---|--|--|---------------------------------------|-------------------|
|   | <b>Боларди електромеханічні, фіксовані, газові</b> |  |                                       |                   |
| Діаметр 115мм / Висота 500мм<br>Ручне відкриття<br>Газовий<br>Використання за потребою<br>Темп-ний режим -5/+60, IP67<br>Ударостійкість 3000 Дж                           |  | <b>DAMPY B 115/500</b><br>Болард газовий напівавтоматичний без вогників зі світловідбивними наліпками, розблокування ключем/опускання надавлюванням<br>Монтажна основа для бетонування в комплекті   | КОМПЛ<br>1 шт                         | 780               |
| Діаметр 115мм / Висота 500мм<br>Час відкриття 6 сек<br>Живлення двигуна 230V<br>Інтенсивність 500 циклів/добу<br>Темп-ний режим -40/+60, IP67<br>Ударостійкість 6000 Дж   |  | <b>STOPPY B 115/500</b><br>Болард автоматичний без вогників зі світловідбивними наліпками з магнітними кінцевими вимикачами та функцією сповільнення<br>Монтажна основа для бетонування<br>Контролер "PERSEO CBE" 230V з 4-х кан приймачем (до 2048 пультів)<br>пульт ДУ "MITTO B2" 2-х канальний            | КОМПЛ<br>1 шт<br>1 шт<br>1 шт<br>1 шт | 1680<br>395<br>21 |
| Діаметр 200мм / Висота 700мм<br>Час відкриття 9 сек<br>Живлення двигуна 230V<br>Інтенсивність 500 циклів/добу<br>Темп-ний режим -40/+60, IP67<br>Ударостійкість 6000 Дж   |  | <b>STOPPY B 200/700</b><br>Болард автоматичний з LED вогниками і світловідбивними наліпками з магнітними кінцевими вимикачами та функцією сповільнення<br>Монтажна основа для бетонування<br>Контролер "PERSEO CBE" 230V з 4-х кан приймачем (до 2048 пультів)<br>пульт ДУ "MITTO B2" 2-х канальний          | КОМПЛ<br>1 шт<br>1 шт<br>1 шт<br>1 шт | 2030<br>395<br>21 |
| Діаметр 219мм / Висота 700мм<br>Час відкриття 9 сек<br>Живлення двигуна 230V<br>Інтенсивність 2000 циклів/добу<br>Темп-ний режим -40/+60, IP67<br>Ударостійкість 10500 Дж |  | <b>STOPPY MBV 219/700.C 230 L C</b><br>Болард автоматичний з LED вогниками і звуковим супроводженням з магнітними кінцевими вимикачами та функцією сповільнення<br>Монтажна основа для бетонування<br>Контролер "PERSEO CBE" 230V з 4-х кан приймачем (до 2048 пультів)<br>пульт ДУ "MITTO B2" 2-х канальний | КОМПЛ<br>1 шт<br>1 шт<br>1 шт<br>1 шт | 2585<br>395<br>21 |
| Діаметр 219мм / Висота 700мм<br>Фіксований<br>Живлення вогників 12V від ALLU RAL 7015<br>Товщина стінки 5мм<br>Ударостійкість 10500 Дж                                    |  | <b>RANCH B 219/700 L</b><br>Болард фіксований з LED вогниками (повністю повторює вигляд автоматичного, для забезпечення підсвітки рахується опція ALLU) Використовується для комбінування в одну лінію з автоматичними болардами STOPPY MBV як муляж<br>Нижній фланець для бетонування в комплекті           | КОМПЛ<br>1 шт                         | 780               |
| Живлення контролера 230V<br>Вихідна потужність 230V, 12A MAX<br>Опція підключення В-EBA WIFI  |  | <b>PERSEO CBE 230.P SD</b><br>Контролер з вбудованим 2-х кан приймачем (до 2048 пультів) для електромеханічних та гідравлічних болардів, вбудована плата підігріву, підтримує одночасне управління до 4 болардів (або два XPASS 1200)  | КОМПЛ<br>1шт                          | 395               |
| Модуль аварійного живлення в боксі<br>Для PERSEO CBE або CBD<br>Акумулятор та плата підзарядки  |  | <b>BATT-EB</b><br>Модуль аварійного живлення для PRESEO CBE або PERSEO CBD, застосовується з болардами STOPPY B або STOPPY MBV в разі вимкнення електропостачання - боларди залишаються у піднятому стані  | КОМПЛ<br>1шт                          | 455               |
| Конвертер живлення підсвітки в боксі<br>Живлення 230V<br>Вихід 12V до 80 болардів   |  | <b>ALLU</b><br>Конвертер живлення для підсвітки фіксованих та напівавтоматичних болардів, забезпечує одночасне живлення до 80 болардів   | КОМПЛ<br>1шт                          | 155               |
| <b>Акcesуари для болардів</b>   |  |  |                                       |                   |
|   |  | <b>B-EBA WIFI</b> модуль управління зі смартфона через додаток BFT U-Control   | 1 шт                                  | 110               |
|   |  | <b>MITTO B RCB02 R1</b> Пульт 2-х канальний 433,92 Мгц   | 1 шт                                  | 21                |
|   |  | <b>MITTO B RCB04 R1</b> Пульт 4-х канальний 433,92 Мгц   | 1 шт                                  | 26                |
|   |  | <b>MITTO B RCB02 R2 REPLAY</b> Пульт 2-х канальний 433,92 Мгц  | 1 шт                                  | 24                |
|   |  | <b>MITTO B RCB04 R2 REPLAY</b> Пульт 4-х канальний 433,92 Мгц  | 1 шт                                  | 29                |
|   |  | <b>MIME TX</b> Пульт 2-х канальний з клемами для зовнішніх пристроїв   | 1 шт                                  | 29                |
|   |  | <b>GLONIX 2E</b> Приймач зовнішній 2 кан (до 128 пультів) в корпусі IP44   | 1 шт                                  | 33                |
|   |  | <b>RADIUS LED AC R1</b> Лампа сигнальна 230V з вбудованою антеною  | 1 к-кт                                | 30                |
|   |  | <b>B 00 R02</b> - кронштейн кріплення для сигн. лампи RADIUS під кутом 90°   | 1 к-кт                                | 10                |
|   |  | <b>RME 2</b> - 2-канальний детектор магнітної петлі  | 1 к-кт                                | 315               |
|   |  | <b>DESME A.15</b> Фотоелементи дальністю 30м, живлення 24V AC/DC   | 1 к-кт                                | 38                |
|   |  | <b>THEA A15 O.PF</b> Ф-елементи 30м, з сигнальними вогниками, 24V AC/DC  | 1 к-кт                                | 75                |
|   |  | <b>ERIS A30</b> Ф-елементи 30м, безпроводні на батареї, 24V AC/DC  | 1 к-кт                                | 98                |
|   |  | <b>PHP A</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм для COMПАСТА, DESME, THEA   | 1 к-кт                                | 75                |
| <b>KIT COMПАСТА PHP</b> Пара алюмінієвих стійок 500мм з ф-елем. COMПАСТА  | 1 к-кт   | 99   |                                       |                   |

ГАРАНТІЯ 2 РОКИ

СТ. 10