





















Відкатна серія

Технічні характеристики	Найменування	Од.Виміру	PPЦ, €		
ворота до 600 кг, проєм до 8 м, 230В / 240Вт / IP43 інтенсивність 50%, швидкість 9,5 м/хв		міні комплект KIT H30/640 з механічними кінцевими вимикачами	електропривід H30/643	1 шт	386
		плата керування 230В H70/104AC	1 шт		
		приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт		
		пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2	2 шт		
ворота до 800 кг, проєм до 12 м, 230В / 350Вт / IP43 інтенсивність 50%, швидкість 9,5 м/хв		R30/803 з механічними кінцевими вимикачами	електропривід R30/803	1 шт	509
		R30/804 з магнітними кінцевими вимикачами	плата керування 230В H70/104AC	1 шт	527
ворота до 800 кг, проєм до 12 м, 230В / 350Вт / IP43 інтенсивність 50%, швидкість 9,5 м/хв		максі комплект KIT R30/805 з механічними кінцевими вимикачами	електропривід R30/803	1 шт	587
			плата керування 230В H70/104AC	1 шт	
			приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
			пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2	2 шт	
			фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES	1 пара	
ворота до 800 кг, проєм до 12 м, 230В / 350Вт / IP43 інтенсивність 50%, швидкість 9,5 м/хв		максі комплект KIT R30/806 з магнітними кінцевими вимикачами	електропривід R30/804	1 шт	610
			плата керування 230В H70/104AC	1 шт	
			приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
			пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2	2 шт	
			фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES	1 пара	
ворота до 1200 кг, проєм до 12 м, 230В / 420Вт / IP43 інтенсивність 50%, швидкість 9,5 м/хв		R30/1204 з магнітними кінцевими вимикачами	електропривід R30/1204	1 шт	537
плата керування 230В H70/104AC	1 шт				
ворота до 1800 кг, проєм до 12 м, 230В / 520Вт / IP43 інтенсивність 50%, швидкість 9,5 м/хв		G30/1804 з магнітними кінцевими вимикачами	електропривід G30/1804	1 шт	693
			плата керування 230В H70/104AC	1 шт	
ворота до 2200 кг, проєм до 15 м, 230В / 580Вт / IP43 інтенсивність 50%, швидкість 9,5 м/хв		G30/2204 з магнітними кінцевими вимикачами	електропривід G30/2204	1 шт	748
плата керування 230В H70/104AC	1 шт				
серія BRUSHLESS					
ворота до 500 кг, проєм до 8 м, 24В / 150Вт / IP43 інтенсивність 100%, швидкість 14 м/хв		міні комплект KIT VM30/400 «Brushless», з механічними кінцевими вимикачами	електропривід VM30/403	1 шт	445
			плата керування B70/1DC	1 шт	
			приймач внутрішній 2х канальний H93/RX20A/I	1 шт	
			пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2	2 шт	
ворота до 400 кг, проєм до 8 м, 24В / 125Вт / IP43 інтенсивність 100%, швидкість 26 м/хв		міні комплект KIT VM30/300 HS «Brushless», High Speed з механічними кінцевими вимикачами	електропривід VM30/303HS	1 шт	502
			плата керування B70/1DC	1 шт	
			приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
			пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2	2 шт	
ворота до 600 кг, проєм до 10 м, 24В / 130Вт / IP44 інтенсивність 100%, швидкість 26 м/хв		максі комплект KIT VH30/606 HS «Brushless», High Speed з магнітними кінцевими вимикачами	електропривід VH30/606	1 шт	706
			плата керування B70/1DC	1 шт	
			приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
			пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2	2 шт	
			фотоелементи інфрачервоні синхронізовані R90/F4ES	1 пара	
ворота до 1000 кг, проєм до 12 м, 24В / 200Вт / IP54 інтенсивність 100%, швидкість 12 м/хв		максі комплект KIT VH30/805 «Brushless», з механічними кінцевими вимикачами	електропривід VH30/803	1 шт	743
плата керування B70/1DC	1 шт				
приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт				
пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2	2 шт				
фотоелементи інфрачервоні синхронізовані R90/F4ES	1 пара				
ворота до 1000 кг, проєм до 12 м, 24В / 200Вт / IP54 інтенсивність 100%, швидкість 12 м/хв		максі комплект KIT VH30/806 «Brushless», з магнітними кінцевими вимикачами	електропривід VH30/804	1 шт	771
			плата керування B70/1DC	1 шт	
			приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
			пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2	2 шт	
			фотоелементи інфрачервоні синхронізовані R90/F4ES	1 пара	
сигнальна лампа 24V з вбудованою антеною FIFTHY/24	1 шт				

Розпашна серія				
Електроприводи лінійного типу для розпашних воріт				
<p>стулка до 2,5 м до 400 кг 220В / 200Вт / IP43, інтенсивність 40%, час відкриття - 19 сек</p> 	<p>міні комплект KIT R20/320</p>	електромеханічні приводи R20/300	2 шт	658
		кінцеві вимикачі електромеханічні MC770	2 шт	
		блок керування 230В H70/200AC/BOX	1 шт	
		приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
		пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2	2 шт	
<p>стулка до 3,5 м до 400 кг 220В / 200Вт / IP43, інтенсивність 40%, час відкриття - 27 сек</p> 	<p>максі комплект KIT R20/510</p>	електромеханічні приводи R20/500	2 шт	956
		кінцеві вимикачі електромеханічні MC770	2 шт	
		блок керування 230В H70/200AC/BOX	1 шт	
		приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
		пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2	2 шт	
		фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES	1 пара	
		сигнальна лампа 230V з вбудованою антенною Fifty/230	1 шт	
серія BRUSHLESS				
<p>стулка до 4 м до 400 кг 24В / 200Вт / IP43, інтенсивність 100%, час відкриття - 19-26 сек</p> 	<p>міні комплект KIT MONOS4 «Brushless»</p>	електромеханічні приводи BRUSHLESS	2 шт	644
		блок керування B70/2DC/BOX	1 шт	
		приймач внутрішній 2х канальний H93/RX20A/I	1 шт	
		пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2	2 шт	
<p>стулка до 2,5 м до 400 кг 24В / 200Вт / IP43, інтенсивність 100%, час відкриття - 15-25 сек</p> 	<p>міні комплект KIT BE20/210 GO</p>	електромеханічні приводи BRUSHLESS BE20/200	2 шт	881
		блок керування B70/2DC/BOX	1 шт	
		приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
		пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2	2 шт	
<p>стулка до 2,5 м до 300 кг 36В / 200Вт / IP43, інтенсивність 100%, час відкриття - 10-15 сек</p> 	<p>максі комплект KIT BE20/212/HS «Brushless», High Speed</p>	електромеханічні приводи BRUSHLESS BE20/200/HS	2 шт	1095
		блок керування EDGE/BOX	1 шт	
		приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
		пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2	2 шт	
		фотоелементи інфрачервоні синхронізовані R90/F4ES	1 пара	
<p>стулка до 4 м до 400 кг 36В / 200Вт / IP43, інтенсивність 100%, час відкриття - 19-26 сек</p> 	<p>максі комплект KIT BE20/410</p>	електромеханічні приводи BRUSHLESS BE20/400	2 шт	1129
		блок керування EDGE/BOX	1 шт	
		приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
		пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2	2 шт	
		фотоелементи інфрачервоні синхронізовані R90/F4ES	1 пара	
		сигнальна лампа 24В з вбудованою антенною FIFTHY/24	1 шт	
Електроприводи важільного типу для розпашних воріт				
<p>стулка до 2,8 м до 300 кг 220В / 200Вт / IP43, інтенсивність 40%, час відкриття - 12 сек</p> 	<p>максі комплект KIT H23/284</p>	електромеханічні приводи H23/280	2 шт	817
		важелі LT302	2 шт	
		вбудовані механічні кінцевики	2 шт	
		блок керування 230В H70/200AC/BOX	1 шт	
		приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
		пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2	2 шт	
		фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES	1 пара	
		сигнальна лампа 230V з вбудованою антенною Fifty/230	1 шт	
<p>стулка до 3,5 м до 400 кг 220В / 200Вт / IP43, інтенсивність 40%, час відкриття - 14 сек</p> 	<p>максі комплект KIT R23/373 зі стандартними важелями LT302</p>	електромеханічні приводи R23/372	2 шт	1118
		важелі LT302	2 шт	
		вбудовані кінцеві мікровимикачі	2 шт	
		блок керування 230В H70/200AC/BOX	1 шт	
		приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
		пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2	2 шт	
		фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES	1 пара	
		сигнальна лампа 230V з вбудованою антенною Fifty/230	1 шт	
Електроприводи підземного типу монтажу для розпашних воріт				
<p>стулка до 3,5 м до 800 кг 220В / 200Вт / IP67, інтенсивність 30%, час відкриття - 19 сек</p> 	<p>максі комплект KIT R21/353 підземний</p>	електромеханічні приводи R21/351	2 шт	1361
		короб з важелями FU100	2 шт	
		регульовані механічні упори	2 шт	
		блок керування 230В H70/200AC/BOX	1 шт	
		приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
		пульт радіокерування 2х канальний E80/TX52R/2	2 шт	
		фотоелементи інфрачервоні R90/F2ES	1 пара	
		сигнальна лампа 230V з вбудованою антенною Fifty/230	1 шт	
серія BRUSHLESS				
<p>стулка до 3,5 м до 800 кг 36В / 200Вт / IP67, інтенсивність 100%, час відкриття - 19 сек</p> 	<p>максі комплект KIT BR21/353DHP «Brushless» підземний</p>	електромеханічні приводи BR21/351	2 шт	1461
		короб з важелями FU100	2 шт	
		регульовані механічні упори	2 шт	
		блок керування EDGE/BOX	1 шт	
		приймач внутрішній 2х канальний H93/RX22A/I	1 шт	
		пульт радіокерування 2х канальний SYNUS/2	2 шт	
		фотоелементи інфрачервоні синхронізовані R90/F4ES	1 пара	
		сигнальна лампа 230V з вбудованою антенною Fifty/230	1 шт	

Гаражна серія				
<p>S проєму 16 м.кв h проєму до 2,5 м 1000N/24v/200w/IP40 інтенсивність 70%, швидкість 0,20 м/с</p> 	C40/3301	електропривід C40/1000	1 шт	254
		шина з ремнем та електромотором C40/G3300M	1 шт	
		плата керування	1 шт	
		приймач внутрішній з фіксованим кодом 433,92 МГц	1 шт	
		пульт радіокерування 2х каналний E80/TX52R/2	2 шт	
<p>S проєму 16 м.кв h проєму до 2,5 м 1000N/24v/200w/IP40 інтенсивність 70% швидкість 0,20 м/с</p> 	C40/3301HR	електропривід C40/1000	1 шт	258
		шина з ремнем розбірною та електромотором C40/G3300M/HR	1 шт	
		плата керування	1 шт	
		приймач внутрішній з фіксованим кодом 433,92 МГц	1 шт	
		пульт радіокерування 2х каналний E80/TX52R/2	2 шт	
<p>S проєму 16 м кв h проєму до 3 м 1000N/24v/200w/IP40 інтенсивність 70% швидкість 0,15 м/с</p> 	C40/4001	електропривід C40/1000	1 шт	314
		шина з ремнем та електромотором C40/G4000M	1 шт	
		плата керування	1 шт	
		приймач внутрішній з фіксованим кодом 433,92 МГц	1 шт	
		пульт радіокерування 2х каналний E80/TX52R/2	2 шт	

Шлагбауми				
<p>Напруга двигуна 36 В 3Ф Потужність 220 Вт Інтенсивність до 5000 циклів на добу швидкість 2-6 сек ступінь захисту IP54 ресурс 1 млн. циклів</p> 	BIONIK 4	стілка BI/004 (із безколекторним двигуном та вбудованим блоком керування CTRL Digital Controller з абсолютним енкодером)	1 шт	1338
		лампа (вбудована в верхню кришку) BLED	1 шт	
		пружина для балансування (синя, d=61mm) SP/61/01	1 шт	
		стріла 4 м еліптична алюмінієва (із гумовими профілями) BA/61/01	1 шт	
		лист із 5-ти наліпок на стрілу R99/BASB40	1 шт	
Додатково:				
		приймач внутрішній 2х каналний H93/RX22A/1	1 шт	49
		пульт радіокерування 2х каналний E80/TX52R/2	1 шт	21
<p>Напруга двигуна 36 В 3Ф Потужність 220 Вт Інтенсивність до 4000 циклів на добу швидкість 4-8 сек ступінь захисту IP54 ресурс 1,5 млн. циклів</p> 	BIONIK 6	стілка BI/006 (із безколекторним двигуном та вбудованим блоком керування CTRL Digital Controller з абсолютним енкодером)	1 шт	2080
		лампа (вбудована в верхню кришку) BLED	1 шт	
		пружина для балансування (жовта, d=83mm) SP/83/01	1 шт	
		стріла 6 м еліптична алюмінієва (із гумовими профілями) BA/83/1	1 шт	
		лист із 5-ти наліпок на стрілу R99/BASB40	1 шт	
Додатково:				
		приймач внутрішній 2х каналний H93/RX22A/1	1 шт	49
		пульт радіокерування 2х каналний E80/TX52R/2	1 шт	21

Додаткові аксесуари					
наліпки		R99/BASB40	лист із 5-ти наліпок на стрілу	1 шт	15
контроллери		B73/EXP	контроллер світлофора	1 шт	68
опори (для стріли)		BAFS/01	опора стріли нерегульована (під замовлення)	1 шт	66
		BAFS/02	опора стріли регульована (під замовлення)	1 шт	122
		BAMS/01	шарнірна опора для стріли (під замовлення)	1 шт	81
пружини		SP/48/01	пружина для шлагбаума до Bionik 4 стріла довжиною 2,2-2,4 м	1 шт	103
		SP/61/01	синя пружина (d=61mm) (під замовлення)	1 шт	115
		SP/72/01	червона пружина (d=72mm) (під замовлення)	1 шт	127
		SP/83/01	жовта пружина (d=83mm) (під замовлення)	1 шт	172
шторка		BARK/02	шторка алюмінієва 2 м для Bionik-4	1 шт	132
Кронштейни для складування стріли		SND/BA/68/UP	кронштейн шарнірний	1 шт	228
		SND/BA/68/DW	кронштейн шарнірний	1 шт	228
світлодіодна стрічка		ALED/4C	світлодіодна стрічка для стріли 4 м (довжина 4 метри)	1 шт	100
		ALED/12C	світлодіодна стрічка для шлагбаума BIONIC 6. (довжина 12 метрів)	1 шт	145
стріли		BA/68/4	стріла алюмінієва еліптична довжиною 4 м для шлагбаума BI/004 (прозорий профіль під світлодіодну підсвітку; знизу гумовий	1 шт	165
		BA/90/6	стріла алюмінієва еліптична довжиною 6 м для шлагбаума BI/006 (прозорий профіль під світлодіодну підсвітку; знизу гумовий	1 шт	266

міцна конструкція	З метою підвищення надійності, всі силові елементи конструкції шлагбаума виготовлені зі сталі та бронзи.
світлодіодне освітлення	Сигнальне освітлення виконано з використанням яскравих світлодіодів. Ліхтарі розташовані у верхній частині шлагбаума. Алгоритм світіння задається блоком управління.
досконала передача	Шестерні редуктора виробляються тільки в «Roger Technology» зі сталі та бронзи. В передачі використані надійні зубчасті колеса з нахилом зуба 15 градусів із низьким шумом роботи.
інноваційне розблокування	Завдяки оригінальній конструкції перевід шлагбаума в ручний режим може бути зроблений без зусиль в будь-якій точці.
технологія Brushless 36 В	Інноваційний двигун, виготовлений за технологією BRUSHLESS, напругою 36В постійного струму в поєднанні з цифровим блоком управління дозволяє значно знизити електроспоживання.
розумний енкодер	Встановлений на вихідному валу редуктора, дозволяє в разі відключення живлення або переходу в ручний режим відновити експлуатацію шлагбаума, не повторюючи процедуру навчання системи.
посилання на відео	https://www.youtube.com/watch?v=EhHm4vLw_n4



Ресурс 1 млн. циклів

низьке споживання енергії
інтенсивність 5000 циклів на добу

Акcesуари

Аварійне живлення для відкатних двигунів серії BRUSHLESS		<p>NEW PRODUCT</p> <p>Комплект аварійного живлення серії BH 1,2 Ач</p>	Комплект аварійного живлення (плата підзарядки та два акумулятора) для відкатних двигунів: BH30/606/HS; BH30/805; BH30/806; MONOS 4; BE20/210GO	шт	98
Аварійне живлення для розпашних двигунів серії BRUSHLESS		<p>NEW PRODUCT</p> <p>Комплект аварійного живлення для Monos 4, BE20/210GO 1,2 Ач</p>	Комплект аварійного живлення (плата підзарядки та два акумулятора) для розпашних двигунів: MONOS 4; BE20/210GO	шт	106
Аварійне живлення для відкатних двигунів серії BRUSHLESS		<p>NEW PRODUCT</p> <p>Комплект аварійного живлення серії BM/BN 4,5 Ач</p>	Комплект аварійного живлення (плата підзарядки та два акумулятора) для відкатних двигунів: BH30/606/HS; BH30/805; BH30/806; BM30/300/HS; BM30/400	шт	165
Аварійне живлення для шлагбаумів BIONIC		<p>NEW PRODUCT</p> <p>Комплект аварійного живлення Bionic 4,5 Ач</p>	Комплект сполучної плати та зарядного пристрою для безщіткових цифрових контролерів CTRL 36 В пост. струму з 2 акумуляторами 12 В пост. струму 4,5 Ah. Спеціальний набір для бар'єру BIONIK.	шт	162
Радіоприймачі 433,92 МГц		H93/RX22A/I	приймач внутрішній 2х канальний для плат Roger	шт	49
		H93/RX20A/I	приймач внутрішній 2х канальний для плат Roger (50 пультів)	шт	39
		R93/RX12A/U	приймач зовнішній 2х канальний в корпусі	шт	54
Пульти		E80/TX52R/2	пульт радіокерування 2х канальний 433 МГц (підтримує функцію копіювання коду)	шт	21
		SYNUS/2	пульт радіокерування 2х канальний 433 МГц (підтримує функцію копіювання коду) фіксований/динамічний код	шт	27
		T80/TX2	пульт радіокерування 2х канальний 433 МГц (підтримує функцію копіювання коду)	шт	27
		E80/TX54R	пульт радіокерування 4х канальний 433 МГц (підтримує функцію копіювання коду)	шт	28
Фотоелементи		G90/F4ES	фотоелементи інфрачервоні синхронізовані 12/24В AC/DC, дальність дії 15м (до 4 пар)	пара	43
		R90/F2ES	фотоелементи інфрачервоні 12/24В AC/DC, дальність дії 15м	пара	37
Лампи		R92/LED230	сигнальна лампа 230В з платою модуляції світлових спалахів	шт	40
		FIFTHY/230	сигнальна лампа 230В з вбудованою антеною	шт	50
		FIFTHY/24	сигнальна лампа 24В з вбудованою антеною	шт	50
		FIFTHY/230/OR	сигнальна лампа 24В з вбудованою антеною	шт	52
		FIFTHY/24/OR	сигнальна лампа 24В з вбудованою антеною	шт	52
Важілі		LT 302	Стандартний важіль приводів серії R23 та H23	шт	43
		LT 303	Довгі важілі приводів серії R23 та H23	шт	67