

ПРАЙС ЛИСТ

Комплект до 500 кг (301) 3,6 мм

Технічні характеристики	Фото	Склад комплекту		Довжина	Роздріб грн.
Для отвору воріт від 3 - 5 м Підшипник 6301RS (Підсилений) Захист підшипника Гумометалеві пильники. Направляюча 60*70*3,6 мм Матеріал: вуглецева конструкційна сталь, товщина 3,6 мм.		Роликові Каретки	2 шт	5 метрів	3360
		Направляючий профіль	1 шт		
		Нижній і верхній уловлювачі	2 шт	6 метрів	3520
		Кінцевик з роликом і заглушкою	1 шт		
		Верхні підтримуючі ролики (2 рол)	1 к-т	7 метрів	3760
		Заглушка гумова	1 шт		
Додатковий метр направляючої 60*70*3,6 мм			1 шт	1 метр	320

Комплект до 500 кг (301) 4 мм

Технічні характеристики	Фото	Склад комплекту		Довжина	Роздріб грн.
Для отвору воріт від 3 - 5 м Підшипник 6301RS (Підсилений) Захист підшипника Гумометалеві пильники. Направляюча 60*70*4 мм Матеріал: вуглецева конструкційна сталь, товщина 4 мм.		Роликові Каретки	2 шт	5 метрів	3520
		Направляючий профіль	1 шт		
		Нижній і верхній уловлювачі	2 шт	6 метрів	3680
		Кінцевик з роликом і заглушкою	1 шт		
		Верхні підтримуючі ролики (2 рол)	1 к-т	7 метрів	3920
		Заглушка гумова	1 шт		
Додатковий метр направляючої 60*70*4 мм			1 шт	1 метр	400

Комплект до 500 кг Lux (301) 3,6 мм







Технічні характеристики	Фото	Склад комплекту		Довжина	Роздріб грн.
Для отвору воріт від 3 - 5 м Підшипник 6301RS (Підсилений) Захист підшипника Гумометалеві пильники. Направляюча 60*70*3,6 мм Матеріал: вуглецева конструкційна сталь, товщина 3,6 мм.		Роликові Каретки	2 шт	5 метрів	5648
		Направляючий профіль	1 шт		
		Нижній і верхній уловлювачі з роликами	2 шт	6 метрів	5792
		Кінцевик з металічним роликом і заглушкою	1 шт		
		Верхні підтримуючі ролики (4 рол)	1 к-т	7 метрів	5920
		Заглушка гумова	1 шт		
Додатковий метр направляючої 60*70*3,6 мм			1 шт	1 метр	320

Комплект до 500 кг Lux (301) 4 мм

Технічні характеристики	Фото	Склад комплекту		Довжина	Роздріб грн.
Для отвору воріт від 3 - 5 м Підшипник 6301RS (Підсилений) Захист підшипника Гумометалеві пильники. Направляюча 60*70*4 мм Матеріал: вуглецева конструкційна сталь, товщина 4 мм.		Роликові Каретки	2 шт	5 метрів	5760
		Направляючий профіль	1 шт		
		Нижній і верхній уловлювачі з роликами	2 шт	6 метрів	5920
		Кінцевик з металічним роликом і заглушкою	1 шт		
		Верхні підтримуючі ролики (4 рол)	1 к-т	7 метрів	6160
		Заглушка гумова	1 шт		
Додатковий метр направляючої 60*70*4 мм			1 шт	1 метр	400

Комплект до 800 кг (303)

Технічні характеристики	Фото	Склад комплекту		Довжина	Роздріб грн.
Для отвору воріт 5-10 м Підшипник 6303RS (Підсилений) Захист підшипника Гумометалеві пильники. Направляюча 85*95*5 мм Матеріал: вуглецева конструкційна сталь, товщина 5 мм.		Роликові Каретки	2 шт	6 метрів	7840
		Направляючий профіль 6 м	1 шт		
		Нижній і верхній уловлювачі	2 шт		
		Кінцевик з металічним роликом і заглушкою	1 шт		
		Верхні підтримуючі ролики (4 рол)	1 к-т		
		Заглушка гумова	1 шт		
Додатковий метр направляючої 85*95*5 мм				1 метр	720

Технічні характеристики	Фото	Назва		Роздріб грн.
<p>Метал Конструкційна сталь Розмір площадки 10 x 14 x 0,6 см. Довжина та діаметр шпильок 5,5 см, Ø м12 Кількість 2 шт</p>		<p>Регулююча опора RO-VC500 для 500</p>	<p>1 к-т</p>	<p>480</p>
<p>Метал Конструкційна сталь Розмір площадки 15 x 20 x 0,8 см. Довжина та діаметр шпильок 6 см, Ø м16 Кількість 2 шт</p>		<p>Регулююча опора RO-VCL500 для Lux 500</p>	<p>1 к-т</p>	<p>800</p>
<p>Метал Конструкційна сталь Розмір площадки 15 x 20 x 0,8 см. Довжина та діаметр шпильок 6 см, Ø м16 Кількість 2 шт</p>		<p>Регулююча опора RO-VC800 для 800</p>	<p>1 к-т</p>	<p>800</p>
<p>Замок ATIS електромеханічний. Нержавійка. 5 ключів. Водонепроникний. Врізний. Для зовнішнього та внутрішнього використання.</p>		<p>Замок ATIS електромеханічний для фірток (нержавійка)</p>	<p>1 шт</p>	<p>32 \$</p>
<p>Артикул Арес 72. Призначення замку Для відкатних воріт Тип замку Механічний Тип монтажу Врізний Метал Сталь Виробництво Росія</p>		<p>Замок гачок Арес для відкатних воріт</p>	<p>1 шт</p>	<p>16 \$</p>
<p>Т-профіль для виготовлення воріт.</p>		<p>Т-профіль для виготовлення воріт</p>	<p>1 м</p>	<p>192</p>